

木门 福州龙楼阁木门定制 福州无漆木门

产品名称	木门 福州龙楼阁木门定制 福州无漆木门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

产品详情

选好木门的几个要点你知道吗？

一、产品外观

在家居设计和装修的过程中，木门的颜色的选择以及材质的选择非常重要，由于木门是整个家居设计的底色和基础。另外，木门设计要讲究基调，这个基调就是颜色的搭配，同时还要考虑颜色的纯度和明度。

二、木门品质

选择木门原料的树种，不同的树种价格差异很大。不要被某些不规范的木门名称所误导，要选择本色板和材性稳定的树种制成的实木门。检查木门的含水率。含水率过高或过低，在使用中或者周围环境温度、湿度变化时会出现起拱、瓦楞、胀缩等各种变形状况。好木门的含水率达到标准，可以延长其使用寿命。选择木门的尺寸大小时，要诀是宜短不宜长，宜窄不宜宽。如果家装中选用了地面采暖的话，木门应该选择相对较薄的。

三、木门材料

目前随着生活水平的不断提升，木门材料则是有着更多的选择，福州实木复合门，不少人对于具有环保型的木门做着选择，在木门材料的选择上环保材料则是成为必然。

定制极简木门

四、油漆质量

选择木门的油漆质量，选择UV光固化漆，要观察漆板表面漆膜是否均匀、丰满、光洁，有无漏漆、鼓

泡、孔眼等现象。边漆的润滑度，手指沿着槽口顺摸，有没有毛糙的感觉。

实木门安装师傅需要注意的细节

春季是家装的一个高峰期，如果业主选择的是品牌实木门，安装师傅在进行安装的时候，请你注意以下细节，这样，会让你的家更加舒适。

- 1.校对洞口 洞口尺寸是否符合安装要求，不符合要求应予以必要的处理。
- 2.拆包 检查门框、门套线、挡门条、密封条，零部件是否齐。
- 3.组装门框 门框组装时竖框与横框搭接处必须涂胶，然后用自攻丝予以固定。
- 4.定位门框 门框按室内标高线就位，先用木楔从门框周围夹紧门框，再用工装和木楔从门框内口撑紧门框，通过夹门框内外木楔，木门，调整门框竖直度、水平度及门框内径尺寸，使其达到设计要求（门框与门扇间隙2.5-3mm/边，门扇与地面5-8mm）。
- 5.门框注胶 门框与墙体间填充发泡胶前**要清理干净墙体，用喷壶湿润墙面，填充发泡胶，注意发泡胶填充要适量，多余发泡胶用刀片切平。
- 6.安装门套线 待4-6小时发泡胶固化后，卸下工装和木楔，在门框嵌槽内涂胶，福州复合门，然后将门套线嵌入门框，轻轻敲紧压实使门套线与墙体紧密贴合。

木门密封条的质量好坏对木门有什么影响

我们先来了解一下木门密封条的重要性，看看它在我们使用门扇的时候，究竟发挥着如何重要的作用。其实密封条就是安装在门套和门扇的结合处的一样木门辅料，通常情况下，门扇和门套即使结合的再紧密，两者中间还是存在一条缝隙的，或大或小，它就能够使得我们的室内门在关闭状态下，不仅漏风，还可能漏音，这样就达不到良好的密封效果以及隔音效果了。而安装上木门密封条的话，就能填补门扇和门套之间的缝隙，使两者结合的更为紧密，这样我们的室内门密封效果以及隔音效果都会更加出色。除了提升木门隔音性能之外，密封条还能够对木门的门扇和门套起到一定的保护作用。再者就是木门密封条的环保问题了。目前密封条选用的材质有PVC材质和硅橡胶等材质，福州无漆木门，不过这两种材质的产品因为使用起来并不是很环保，因此在木门密封条的生产中几乎已经被淘汰了。

而目前消费者使用较多的木门密封条多为I-ECO包覆式密封条，它在物理方面性能更为稳定，而且还具有很好的耐高温、抗寒等性能，因此在使用的时候也能比较放心了。更重要的是其材质非常环保，并不

会给我们的生活造成威胁，因而也就受到更多人的欢迎了。此外，这种材质的密封条的里面具有的发泡海绵填充，因此它比普通密封胶条的隔音效果更好一些，且、不收缩、不变性，弹性强劲，多年后仍能保持原有形状不变，这样就能有效保证室内门的密封性能了，一般使用寿命可达20年。

木门-福州龙楼阁木门定制-福州无漆木门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司位于福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福州龙楼阁在木门中享有良好的声誉。福州龙楼阁取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福州龙楼阁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。