

WANTE 25铝压铸高温润滑脂，铝铸造高温润滑脂

产品名称	WANTE 25铝压铸高温润滑脂，铝铸造高温润滑脂
公司名称	江门市北街华丰泰工业材料贸易中心
价格	1.00/公斤
规格参数	类别:通用脂 型号:WANTE25 品牌:德国WANTE
公司地址	中国 广东 江门市 港口路105号美景豪庭
联系电话	86 0750 3114908-3104908

产品详情

类别	通用脂	型号	WANTE 25
品牌	德国WANTE	比重	1.33
闪点	1100 ()	40 运动粘度	820 (cSt)
粘度指数	90	倾点	-25 ()
稠化剂类型	合成脂	应用领域	高温,精密

wante 25的潤滑原則非常獨特，滲透力強，分佈範圍廣泛，潤滑性能特佳。操作溫度一旦提升到人造<載體>的發揮範圍，會留下極微細的msl。msl可抵抗高溫1250，msl會分解成無害的二氧化碳，不會留下任何有害的粒子，污染、灼傷及侵蝕昂貴的軸承及部件，繼續為部件提供無比的抗磨損潤滑性能。wante 25使用溫度範圍相當廣，可在:-15 ~ 1100 有出色的表現.在超高溫度下仍然保持穩定的潤滑性能。适用于煉鋼廠、鑄造廠、爐車、磚窯車。

wante 25是由高粘度耐高温合成油和大量的无机固体润滑剂以及防腐、防锈等添加剂组成的极高温防咬死装配油膏。此高温防卡油膏是一种可承受极高温、不易洗掉和烧毁的保护涂层，对金属零件具有极好的防水、防锈、防腐蚀、防微动磨损特性，可在高于200度以上的环境形成固体干膜润滑，在高达1100 的温度下发挥润滑和防止金属烧结卡死的作用。性能特点： 极佳的高温粘附性和防烧结性，高温下不固化、结焦、渗油； 高温下不与材料起反应，不含铝、铅、铜及氯、硫、氟等化合物； 优异的抗水、防锈抗腐蚀性能，经反复拆卸、拧紧仍具有稳定的扭矩； 在静态、潮湿、长期高温或极高温条件下，保护金属部件不会熔焊和卡死。推荐应用： 用于铝合金压铸的模具侧模、顶杆、装配螺丝，不粘铝，方便模具分离，避免高温下模具拉伤。改善合模间隙，有效改善铸件飞边。防止螺丝在高温下咬死，令模具更换更方便。能有效降低车间烟尘，改善工作环境。用量少，有效降低生产成本 适用于超高温工况下的链条、滑动环面、低速滑动轴承、低速运行导槽和铰链的润滑；适用于有色金属铸造浇包、铸造模具（浇斗、浇口），压铸设备（起模杆）的表面涂膏，电热夹头上分离油膏；产品俗名：铝轮毂铸造高温润滑脂，压铸机防卡油膏，铝压铸润滑脂，压铸机高温防卡油膏，铸造机轴承润滑脂，铸造设备润滑脂，压铸设备润滑脂，铁水包耳轴润滑脂，浇包轴承润滑脂，浇包耳轴润滑脂，铁水包轴承润滑脂，铝锭铸造机高温润滑脂，铝压铸加热炉用高温润滑脂，高温螺纹润滑油膏、螺栓高温防烧剂、高温防烧

剂、金属高温防烧剂、螺牙防紧蚀膏、高温防粘润滑脂、高温防卡咬膏,高温防卡死润滑脂、高温螺纹润滑膏、高温螺栓润滑膏、高温防卡润滑油、抗极温防卡死润滑脂、高温螺杆防紧蚀膏、高温装配油膏