

## 机封 CDL3 4机封 用于南方泵配套机封

产品名称	机封 CDL3 4机封 用于南方泵配套机封
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市正元多邦泵业有限公司

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

机械密封件行业整体的行业产值也无法和国民进军的机械行业相提并论。但是机械密封件对机械设备整体的性能、使用寿命等都有着重大的影响。因此，只有不断提生产出的机械密封件产品，机封，才能更好地促进机械行业的发展

吐哈油田公司锅炉循环水泵P-200的关键设备，主要承担转化辅锅汽包V-201与一段炉烟气废锅盘管之间锅炉水循环的任务。

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

过热

因密封面上会产生热，故橡胶圈使用温度应低于设计规范。氟橡胶和聚四氟乙烯的使用温度为216℃，丁晴橡胶的使用温度为162℃，虽然它们都能承受较高的温度，但因密封面产生的热较高，所以橡胶圈有继续硫化的危险，终失去弹性而泄漏。（冷区考虑冷脆）

同时轴（轴套）和滑动部件之间也存在有固体微粒，影响橡胶圈或动环的滑动（相对动密封点，CDL3-3机封，常见故障）。另外，介质也会在橡胶圈与轴（轴套）磨擦部位产生结晶物，在弹簧处也会存有固体物质，都会使密封面打开。

### 【正元多邦泵业向您推荐我们的明星产品—机械密封】

正元多邦泵业向您介绍机械密封：

1. 安装静试时泄漏。机械密封安装调试好后，一般要进行静试，观察泄漏量。如泄漏量较小，多为动环或静环密封圈存在问题；泄漏量较大时，则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上，再手动盘车观察，若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题；如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题；如泄漏介质沿轴向喷射，则动环密封圈存在问题居多，CDL3-9机封，泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出，CDL3-4机封，则多为静环密封圈失效。此外，泄漏通道也可同时存在，但一般有主次区别，只要观察细致，熟悉结构，一定能正确判断。

2.

试运转时出现的泄漏。泵用机械密封经过静试后，运转时高速旋转产生的离心力，会抑制介质的泄漏。

机封-CDL3-4机封-用于南方泵配套机封(诚信商家)由天津市正元多邦泵业有限公司提供。天津市正元多邦泵业有限公司是一家从事“机械密封,水泵轴封,水泵,水泵配件,不锈钢密封件,机封,密封”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“正元多邦,上海博格曼,南方泵业,上海凯泉,上海连成,格兰富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使正元多邦在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！