

# 德阳房屋安全质量鉴定标准 谦诚鉴定

产品名称	德阳房屋安全质量鉴定标准 谦诚鉴定
公司名称	四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区五福桥东路229号31栋13楼11号
联系电话	13438898991

## 产品详情

### 成都房屋鉴定

钢结构构件有下列现象之一者，应评定为危险点；

- 1.构件或连接件有裂缝或锐角切口；焊缝、螺栓或铆接有拉开、变形、滑移、松动、剪坏等严重损坏；
- 2.连接方式不当，房屋安全质量鉴定收费标准，构造有严重缺陷；
- 3.受拉构件因锈蚀，房屋安全质量鉴定收费标准，截面减少大于原截面的10%。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司从事四川房屋安全鉴定，公司技术力量、结构合理、检测仪器齐全，拥有一批德才兼备的长期从事四川房屋安全鉴定中级人才。欢迎来电咨询我们！

### 房屋安全检测鉴定

当地基部分有下列现象之一者，应评定为危险状态：

- 1.地基沉降速度连续2个月大于4mm/月，并且短期内无终止趋向；
- 2.地基产生不均匀沉降，德阳房屋安全质量鉴定收费标准，上部墙体产生裂缝宽度大于10mm，且房屋局部倾斜率大于1%；
- 3.地基不稳定产生滑移，水平位移量大于10mm，并对上部结构有显著影响，且仍有继续滑动的迹象。

四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司从事四川房屋安全鉴定，公司技术力量、结构合理、检测仪器齐全，拥有一批德才兼备的长期从事四川房屋安全鉴定中级人才。欢迎来电咨询我们！

#### 房屋承重墙鉴定----住房承重墙识别注意事项（上）

- 1.通过声音做出判断：我们可以用拳头强迫墙壁(也可以使用其他工具)并听取声音。如果发出的声音回声为非常空，则填充墙不是承重墙;如果业务听起来非常低级别、非常满(听起来很小)，它是一个承重墙。
- 2.用眼睛看：一般来说，承重墙的厚度应该更厚。承重墙的厚度小于12厘米。承重墙的厚度通常约为24厘米。

德阳房屋安全质量鉴定收费标准-谦诚鉴定(推荐商家)由四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司提供。四川省谦诚建设工程质量检测鉴定有限公司是一家从事“危房鉴定，房屋鉴定，房屋安全鉴定”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“谦诚鉴定”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使谦诚鉴定在建筑项目合作中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！