

阀门硅胶密封圈 莒县第二橡胶 定做阀门硅胶密封圈

产品名称	阀门硅胶密封圈 莒县第二橡胶 定做阀门硅胶密封圈
公司名称	莒县第二橡胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇马亓河东村
联系电话	13606331706 13606331706

产品详情

导致硅胶密封圈出现破损的原因分析

硅胶密封圈因为优越的弹性和抗压性能，可有效的阻止介质的泄漏而被广泛应用于密封领域;正是因为它应用非常广泛，所以它使用的场景、应用的环境都有多样性和不确定性，这些都是导致硅胶密封圈会经常发生失效的重要原因，其中断裂是失效的一个重要现象，阀门硅胶密封圈，断裂占到了不良80%以上的数量;硅胶密封圈，密封圈厂家

橡胶密封件的寄存：

(一) 在贮存密封件时，请注意以下事项：

没有必要时不要翻开密封件包装，不然尘埃将粘在密封件上或刮伤密封件

寄存在阴凉处，不要放在阳光直接照耀处，紫外线和水汽会加快橡胶和塑料蜕变和尺度改变

当寄存为包装的商品时，当心不要粘上或包进杂质，按本来状况寄存。尼龙要封紧以防水份导致尺度改变

请不要橡胶密封件放在接近热源的当地，比方，锅炉，炉子等，热会加快密封件老化

不要将橡胶密封件放在接近电视和发作臭氧的当地

不要用针，铁线，绳子悬挂密封件，不然，防尘阀门硅胶密封圈，将会密封件变形，损坏唇口

有时，定做阀门硅胶密封圈，密封件外表发作色彩改变或呈现白色粉末（起霜表象），不会影响密封

件的功能

组合密封的RAREFLON环，如下跌或受外边冲击，很简单刮伤，要格外当心处置

硅胶密封圈它具有密封功能，能够做到的密封，不会让一滴水进入密封空间里面。

硅胶密封圈关于环境的适应能力很强，将其放置于强温加热后，能够很好地坚持其原来的形状和状态，做到的不变形，在高温的环境下面也不会发生任何的有害物质成分。

有机硅胶密封圈比普通橡胶具有很好的耐热性。

密封圈的空隙咬伤现象与原因与O形圈的相似，发生在根部。根据作业压力约束密封空隙、正确选用Y形圈材料。

阀门硅胶密封圈-莒县第二橡胶-定做阀门硅胶密封圈由莒县第二橡胶厂提供。莒县第二橡胶厂是山东日照,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在第二橡胶厂领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创第二橡胶厂更加美好的未来。