

VESPEL 切割焊接零件

产品名称	VESPEL 切割焊接零件
公司名称	昆山琳德塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾 型号:自产 作用原理:逆变
公司地址	昆山开发区三巷路427号5号房
联系电话	0512-50103208

产品详情

品牌	台湾	型号	自产
作用原理	逆变	作用对象	金属
用途	焊接		

pi聚酰亚胺

耐热性：连续使用耐热温度可达288 ，短时间使用更可高达480 。

耐磨耗性：vespel®的无润滑界限pv值是一般工程塑料的10倍以上，对冲击磨耗和摇动磨耗都有很强的耐性。

蠕变(creep)：在260 、186kg/cm2条件下的蠕变，1000小时只有0.6%。对荷重的变形：在50 、140kg/cm2条件下是铁弗龙(teflon®)的1/70，尼龙的1/10。

耐药性：耐油脂、油、溶剂。像金属一样，不被燃烧。

1.材料规格-sp1基本规格,具备最高的机械强度与电气性质。-sp2115%石墨填充规格,提供磨耗特性与耐热性。-sp2240%石墨填充规格,最小的热膨胀系数与最高的抗蠕变阻抗。-sp2115%石墨和10%ptfe填充规格,最低的静摩擦,适用于中等温度环境使用。-sp315%二硫化钼填充规格,适用与真空或惰气中摩擦滑动要求。