# VESPEL 板 棒 聚酰亚胺

| | |
|---|---|
| 产品名称 | VESPEL 板 棒 聚酰亚胺 |
| 公司名称 | 昆山琳德塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 材质:聚酰亚胺<br>用途:机械加工 |
| 公司地址 | 昆山开发区三巷路427号5号房 |
| 联系电话 | 0512-50103208 |

# 产品详情

材质 聚酰亚胺 用途 机械加工

pi聚酰亚胺

耐热性：连续使用耐热温度可达288°C，短时间使用更可高达480°C。

耐磨耗性：vespel ® 的无润滑限界pv值是一般工程塑料的10倍以上，对冲击磨耗和摇动磨耗

都有很强的耐性。

蠕变(creep)：在260°C、186kg/cm2条件下的蠕变，1000小时只有0.6%。对荷重的变形：在50

°C、140kg/cm2条件下是铁弗龙(teflon ® )的1/70，尼龙的1/10。

耐药性：耐油脂、油、溶剂。像金属一样，不被燃烧。

1.材料规格-sp1基本规格,具备最高的机械强度与电气性质。-sp2115%石墨填充规格,提供磨耗特性与耐热性。-sp2240%石墨填充规格,最小的热膨胀系数与最高的抗蠕变阻抗。-sp21115%石墨和10%ptfe填充规格,最低的静摩擦,适用于中等温度环境使用。-sp315%二硫化钼填充规格,适用与真空或惰气中摩擦滑动要求。