

# 濮阳吊篮 信德建筑设备 工程吊篮租赁

产品名称	濮阳吊篮 信德建筑设备 工程吊篮租赁
公司名称	濮阳市信德建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市胡村乡 大庙村68号
联系电话	16639393979 16639393979

## 产品详情

吊篮操作人员发现吊篮运转异常或出现故障时，应当立即切断电源并停止操作，工程吊篮租赁，在保证安全的情况下撤离现场，并及时向施工现场安全管理人员和单位负责人报告。

吊篮故障应当由吊篮产权单位的维修人员及时进行修复或排除，在排除故障消除安全隐患后方可重新投入使用，安全锁须由安全锁生产厂家进行维修。

操作人员在作业中有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。在每班作业前，外租吊篮设备，操作人员应当对吊篮进行检查，工程吊篮怎么租，发现安全隐患或者其他不安全因素时，应立即处理，排除安全隐患或不安全因素后，方可使用吊篮。

安全带的检查：

- 1) 是否有切口或者撕裂；是否有磨损，特别是与硬件接触的部位；
- 2) 是否过伸拉，脱落的线头和断裂的织带不可以容忍；
- 3) 是否因与热、腐蚀物或溶剂接触而发生损伤；
- 4) 是否安全带代扣、D形环和其它金属部件有表示金属疲劳开始的裂纹；
- 5) 是否因腐烂、发霉或紫外线辐射暴露而变质；

6) 是否有可能切割织带的锐边或粗糙边、锈蚀或其他腐蚀、变形磨损迹象。

### 弹性救生索的使用

#### 救生索的安装：

- 1) 救生索必须由经过培训的人员或在其监督下进行安装和使用；
- 2) 救生索必须是直径至少1.27cm的钢缆或承受拉力相当的其它绳索，连接点必须采取双卡扣；
- 3) 垂直救生索只供一人使用，濮阳吊篮，并应当能够承受至少2268千克的拉力。

#### 弹性救生索使用要求：

- 1) 每条弹性救生索每次限一个人使用。弹性救生索必须直接和全身式安全带的背部D环相连，不允许和缓冲装置串联使用；
- 2) 当在诸如屋顶、脚手架、塔、罐、设备和检修人孔等场所操作时，应该考虑使用弹性。

濮阳吊篮-信德建筑设备-工程吊篮租赁由濮阳市信德建筑设备租赁有限公司提供。濮阳市信德建筑设备租赁有限公司是一家从事“钢管,脚手架,塔吊,吊篮,施工电梯,升降台租赁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“信德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使信德建筑在租赁、典当中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！