

张掖市双相钢阀门现货服务为先「多图」

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 张掖市双相钢阀门现货服务为先「多图」 |
| 公司名称 | 山东鲁阀阀门科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区潍州路1785号禾翔·阳光1号楼333 |
| 联系电话 | 15866157355 15866157355 |

产品详情

阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转90°运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封力随着介质压力的增加而增大。

双相钢球阀的启闭只做90°的运动，电磁阀故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置电动装置、气动装置、液动装置。

球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行清管通球。采用上装式结构，在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓，增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：鲁阀阀门科技有限公司

双相钢球阀采用上装式结构，在高压、大口径条件下减少了阀体自身的连接螺栓，增强了阀门的可靠性且能克服系统自重对阀门正常工作的影响。

双相钢球阀广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶、造纸、制药等管道中作介质的分流合流或流向切换装

置。

公称通径：DN50mm-DN300mm；

公称压力：PN1.0MPa-1.6MPa；

温度范围：-29 -300 。

双相钢阀门现货阀门的表面清理及内腔清洁要求采购阀门铸件时，采购部门应在合同中规定：供货方提供的铸件必须经喷丸处理，并涂防锈油。

所有待装零件应摆放在垫有橡胶垫的台架上；装配工具均应保持清洁；、密封件、填料、螺栓、螺母等标准件均应分放在盒子内，不允许放在操作台或地面；、零部件装配前，双相钢阀门现货，应对其非机加工的内外表面进行清理，不允许有毛刺、飞边、粘砂、焊渣、焊接飞溅物、氧化皮、油污等，保证进入装配台的零部件清洁干净。

张掖市双相钢阀门现货服务为先「多图」由鲁阀阀门科技有限公司提供。鲁阀阀门科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。鲁阀阀门带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事求购减温减压装置，山东减温减压装置，减温减压装置厂家的厂家，欢迎来电咨询。