

气动工具卷管器PU夹纱管高压自动伸缩卷线盒气鼓

产品名称	气动工具卷管器PU夹纱管高压自动伸缩卷线盒气鼓
公司名称	深圳市思镓金属制品有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:深圳思镓金属 型号:TY-1 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡大道中粮澜山花园22A栋3A02房
联系电话	13537733991

产品详情

TY - 1自动伸缩卷管器气鼓

规格230*70mm 可选8mm*10米（不带尘枪）

全自动气管卷线器气鼓卷管器，气管自动伸缩卷轴工作原理:输入端外接一段气管，输出端气管具自锁装置，卷轴内有自动排线功能，拉出一段气管后，自锁装置起作用（气管停止不动），如想气管回缩，需再向外拉出一段，气管迈过自锁装置后松开气管，气管回收。

本品应用于工厂生产制造、汽车保养修护、船坞造船工业及家庭别墅花园灌溉等。用于气动工具压力气体远距离传输使用，汽、柴油及润滑稀油加注，花园、园艺、草皮等洒水灌溉。钢制结构，安装使用方便，坚固耐用，使用寿命在普通卷管器5倍以上。

全自动气管卷线器气鼓卷管器特点:

- 1.自动同层排布管线；
- 2.pu夹纱气管自动收缩卷轴使用双侧钢珠轴承，更加润滑，将磨擦降低到底.钢质主轴，不易断裂，经久耐用.固定支架使用钢质棘爪座，不易变形，不易错位；
- 3.反S收缩卷簧的使用让拉出的起始力到拉力均匀稳定,不会越拉越费力；
- 4.pu夹纱气管自动收缩卷轴采用国外密封件,保证密封及使用寿命；
- 5.优良的产品外观设计,创新的卷簧/棘爪内置式设计让产品结构紧凑使用更安全；

6.材质轻，耐磨，耐老化，耐腐蚀，耐弯曲，耐候性强；

7.pu气管自动收缩卷轴工作压力6-8kg的设备建议选8*5管径，
工作压力16kg以下设备建议选6.5*10/8*12的管径

8.思镓金属pu夹纱气管自动收缩卷轴工作原理:输入端外一段pu气管接气源，输出端pu气管可来回收缩，具自锁装置，pu气管自动收缩卷轴内有自动排线功能，拉出一段pu气管后，自锁装置起作用（气管停止不动），如想pu气管缩回，需再向外拉出一段，pu气管迈过自锁装置后松开pu气管，pu气管回缩。固定后卷轴可水平可180度摆动。本产品自动收缩，收缩自由，方便实用，有效地保证车间整齐美观，避免车间混乱不堪，消除安全隐患。