

# 断桥铝合金门 铝合金门 低服务周到创鸿

产品名称	断桥铝合金门 铝合金门 低服务周到创鸿
公司名称	临朐县创鸿金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县黄山路1658号
联系电话	15095138080 15095138080

## 产品详情

真材实料、质量可靠 1、肯德基门体及框架型材采用模具生产的铝合金型材。根据不同受力部位，壁厚均在3mm，确保肯德基门体坚固耐\*\*\*\*。表面经电泳技术处理后，防辐射、防腐、耐磨，铝合金门多少钱，越擦越亮，手感柔和、美观大方。 2、门铰链采用天地轴结构，垂直受力科学合理，前后上下左右调整方便，门扇开启轻便自如，肯德基门体不下坠、不倾斜。 3、闭门器标配原装德国盖泽。

4、门扇玻璃全部采用正牌足尺钢化玻璃，坚固耐用、不怕撞击，。

5、门扶手款式多样，断桥铝合金门，美观耐用。 二、精细、特殊工艺

1、门角结合部内加10mm铝衬板螺栓连接，另加高频焊接的复合型特殊组装工艺，保证门扇。

2、加工设备化。采用流水线方式，每个加工部位都有设备、模具、工装加工，确保加工的度。

3、边缘部分均设计安装密封档、密封毛条，密封防尘、保温隔热、降噪隔音较普通商用门有极大改善。

肯德基门高温持久负荷试验 肯德基门高温持久负荷试验是对穿条式隔热型材进行的试验?试样在温度 $(80 \pm 2)^\circ\text{C}$ 和 $(10 \pm 0.5)\text{N/mm}$ 横向拉伸连续载荷作用下经过1000h后，测定试样隔热材料的变形量，计算所有试样的变形量平均值，再对试样进行低温 $(-30 \pm 2)^\circ\text{C}$ 、高温 $(80 \pm 2)\text{UC}$ 的肯德基门横向拉伸试验，并分别计算出低温、高温横向抗拉特扯值。 4、肯德基门热循环试验 肯德基门热循环试验是对浇注式隔热型材进行的试验。将长度为 $(305 \pm 1)\text{mm}$ 的试样按热循环曲线重复试验，肯德基门热循环试验次数门窗类60次，幕墙类9U次。在室温中调节8h，用精度为0.02mm游标卡尺测量其网端隔热型材的变形量，并计算出这些试样的变形量平均值。然后从每个试样中截取长度为 $(100 \pm 1)\text{mm}$ 的试样，进行室温纵向抗剪切试验，并计算出试样室温纵向抗剪特征值。

肯德基门价格由两大主要因素构成，即制作成本和利润，小编今天要讲的是制作成本。

主要从以下几个方面去分析：

1、肯德基门材质

目前市场上铝合金型材是作为肯德基门的主要型材，惯用型材。铝合金质量有好有坏，这是一方面，另一方面是，铝合金门，型材的壁厚，标准肯德基门主型材壁厚3.0mm，这个厚度的肯德基门抗击能力和牢固程度明显大大加强，铝合金门窗安装，反之不足3.0mm的肯德基门抗击能力较差，在价格上面肯德基门要比3.00mm的肯德基门便宜40%，使用寿命也较短。

断桥铝合金门-铝合金门-价格低服务周到创鸿(查看)由临朐县创鸿金属制品厂提供。临朐县创鸿金属制品厂为客户提供“旋转门,感应门,电动天窗,肯德基门,仿铜门”等业务，公司拥有“创鸿”等品牌，专注于金属门等行业。 ，在山东省潍坊市临朐县黄山路1658号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王庆祝。