

沈阳锰砂滤料沈阳天然锰砂滤料批发商沈阳佰沃水处理公司

产品名称	沈阳锰砂滤料沈阳天然锰砂滤料批发商沈阳佰沃水处理公司
公司名称	沈阳佰沃水处理设备有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区胜利南街69号
联系电话	024-62062055 13840062099

产品详情

将是我们的荣我厂可以向新老客户提供粒径为0.6 - 1.2毫米、1 - 2毫米、2 - 4毫米、4 - 8毫米、8 - 16毫米、16 - 32毫米的天然锰砂滤料，并可以按新老客户要求提供其他规格的天然锰砂滤料。

· 产品技术指标：分析项目

测试数据	分析项目	测试数据	含锰量
30 - 40%	磨损率	0.6.0%	密度
3.4 g/cm3	破碎率	0.5%	
容重	2.0 g/cm3	含泥量	
1.0%			

锰砂滤料是采用优质天然锰矿石为原料，经多次筛选而成，外观粗糙多棱角，呈褐色，晶粒致密、硬度高、耐腐蚀、损失少、使用寿命长，在水中浸泡不溶解，天然锰砂可说是最难溶于水的净化剂。具有良好的除铁、除锰性能，是地下水 and 工业用水含铁离子和锰离子进行除铁、除锰的必备产品。

当前使用天然锰砂除铁原理有二种：一种是锰砂表面有一层活性滤膜，可起到很强的氧化作用；另一种是锰砂本身对铁质起催化作用，将水中的二价铁催化成三价铁，并使三价铁质附着于锰砂颗粒表面，起到除铁的目的。天然二氧化锰能氧化水中二价铁并沉淀除掉，使水清净。除铁除锰滤料要求：

一、足够的机械强度、足够的化学稳定性、不含有毒物质、对除铁水质无不良影响。
二、具有对铁、锰有较大的吸附容量和较短的“成熟期”。使用本厂生产的南宁市马山锰砂，处理流程简单，工程造价低管理方便，运转费用低，除锰效果稳定，处理后的水质，铁锰都能稳定在0.1毫克/升以下。滤料的级配对除锰效果的好坏、过滤周期的长短、反冲洗耗水量大小有直接的影响。试验及生产实践证明粒径为0.6-1.2mm，不均匀系数K=1.4-1.6的滤料级配较好，其孔隙率大，含污能力强，过滤周期18小时左右。反冲洗强度18-22升/秒/米² 我厂货源充足，质量保证，规格齐全，价格合理，包装标准，交货迅速，可代办汽车、火车、海运运输。欢迎新老客户来人来电洽谈业务。经营理念：以最优的价格向新老客户提供最优质的天然锰砂滤料，您的满意