

不锈钢焊接管厂家 丽水不锈钢焊接管 认准鑫隆科技

产品名称	不锈钢焊接管厂家 丽水不锈钢焊接管 认准鑫隆科技
公司名称	杭州鑫隆科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海宁启辉路6号
联系电话	13357166968

产品详情

厂房与仓库通风、供暖，案例中知识点有哪些

建筑供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定：

(1) 对于甲、乙类厂房（仓库），应采用不燃材料；(2) 对于其他建筑，宜采用不燃材料，不得采用可燃材料。

通风和空气调节

- 1、厂房内有爆危险场所的排风管道，不锈钢焊接管加工公司，严禁穿过防火墙和有爆危险的房间隔墙。
- 2、含有燃烧和爆危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆的粉尘，严禁采用湿式除尘器。
- 3、净化有爆危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内，建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m。
- 4、9.3.8净化或输送有炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道，丽水不锈钢焊接管，均应设置泄压装置。净化有炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。
- 5、排除有燃烧或爆危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定：(1) 排风系统应设置导除静电的接地装置；(2) 排风设备不应布置在地下或半地下建筑（室）内；(3) 排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。
- 6、排除和输送温度超过80 的空气或其他气体以及易碎屑的管道，与可燃或难燃物体之间的间隙不应小

于150mm，或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热；当管道上下布置时，表面温度较高者应布置在上面。此处与供暖对比，不锈钢焊接管厂家，供暖管道以100 为分界线，此处以80 为分界线。

7、通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70 的防火阀：（1）穿越防火分区处；（2）穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处；（3）穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处；（4）穿越防火分隔处的变形缝两侧；（5）竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。注：当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，不锈钢焊接管价格，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。8、燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。

材质等级一般按用途区分：

- 1、特殊使用场合用风管：矿用涂胶布风筒、矿用塑料通风管；
- 2、工业通风系统用风管：钢板、镀锌板;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 3、环境控制系统用风管：镀锌板、不锈钢;(可使用塑料、玻璃钢、复合材料)
- 4、中央空调系统用风管：镀锌板、彩钢保温板;(可使用玻璃钢、复合材料)

(注：玻璃钢风管可分有机、无机二种，根据设计规范有消防要求的禁用有机材质;)

- 5、净化空调系统用风管：镀锌板、不锈钢;(使用中可能出现尘源污染的玻璃钢、复合材料禁用)

选通风工程杭州鑫隆科技有限公司，通风工程

管道的漆面要求

送风管刷两道银粉漆，排风、排烟管刷两调黑色调和漆。从机房刷起，其他材料的风管亦可参照。

电气部分

- 1、电线、电缆暗配管穿越防护密闭隔墙时，应在墙两侧设置防护密闭接线盒（该产品为人防产品，监理人员认真核查产品来源和产品质量），接线盒以 3mm，镀锌钢板制作，且在背面加焊 =8mm 的钢板，周边飞出 50mm，四周满焊，盒内不得有接头，穿线后密封。同时，还应避免两侧过线盒在同一位置。
- 2、除图纸注明外，照明配电箱、动力控制箱明装为中心距地 1.5m，洗消间、室和穿衣检查室采用防溅型插座，距地1.5m 暗装；洗消淋浴间的防溅插座距地 2.0m 暗装；滤毒室插座 1.5m 明（暗）装；卫生间防溅插座距地 1.5m 暗装。
- 3、人防工程内各种动力配电箱、照明配电箱、控制箱、等电位端子箱（MEB）严禁在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭墙上嵌入式暗装，若设置应采用挂墙明装，落地式配电箱的底部应抬高，高出地面 10cm 以上，底座周围应采取防虫封闭措施。
- 4、各类母线槽、桥架不能直接穿越人防临空墙、门框墙、外墙及顶板。当必须通过时，母线应符合防护密闭要求，桥架应改为穿管敷设，一根电缆穿一根套管。人防区内必须采用金属桥架，不得使用塑料

线槽。

5、防空地下室风应将导电部分做等电位连接，一般应采用 25×4 的扁钢接地，MEB 与接地装置要有不少于两处直接连接的接地干线。

6、照明灯具安装高度低于 2.4m 时，应增设 PE 保护线。

7、防化通信值班室内应设置 AC380V16A 三相四孔插座、断路器各 1 个和 AC220V10A 单相三孔插座 5 个。洗消间脱室和穿衣检查室内应设 AC220V10A 单相三孔带二孔防溅插座各 2 个。滤毒室内每个过滤室内每个过滤吸收器风口取样点附近应设 AC220V10A 单相三孔插座 1 个（距地 1.5m）。

不锈钢焊接管厂家-丽水不锈钢焊接管-认准鑫隆科技由杭州鑫隆科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。杭州鑫隆科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!