

图木舒克通风天窗 猪舍通风降温天窗 永业通风

产品名称	图木舒克通风天窗 猪舍通风降温天窗 永业通风
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

通风天窗

通风气楼施工流程及注意事项 前期准备及要求

根据现场的施工进度安排，提前2~3天将计划中的材料运输至现场，以保证工程的顺利施工。

所有材料运至施工现场后，根据材料的特点进行分类堆放。1)骨架

骨架直接堆放在平整的地面上，在骨架与地面之间使用方木进行隔离，已防止被泥浆污染。2)围护板 围护板为薄钢板**成型，猪舍通风降温天窗，本身具有怕折怕污染的特性，所以其堆放要至于平整的场地上，并使用方木与地面隔离，同时保证板材形成高低堆放，以利于板材中的冷凝水的排放。板材堆放地点要远离施工现场的钢材加工范围，防止铁屑飞溅难以清除，造成板材表面生锈。3)配套附件 工程中所有使用的配件如螺栓、自攻钉、胶泥、硅胶等按照品种规格分类堆放与工地临时仓库中，钢结构通风天窗和气楼，并有专人管理。

通风天窗

钢结构通风气楼适用于以采光为主，一字型通风天窗，通风为辅的建筑;钢结构通风气楼完全开启时，排烟量，一字型天窗开启角度为90°。钢结构通风气楼窗体上面与安装面平行，风阻系数小。通风天窗的气密、钢结构通风气楼适用于以采光为主，通风为辅的建筑;钢结构通风气楼完全开启时，排烟量，一字型天窗开启角度为90°。钢结构通风气楼窗体上面与安装面平行，风阻系数小;天窗的气密、水密、抗风压性能均符合GB/T7106-2008的规定;采光性能符合GB/T11976-2002的规定通风天窗——别称屋顶通风器或通风气楼，是一种利用自然空气循环气流向上浮动的原理，利用自身的圆弧形装置，借助自然风力，将室内污浊气流排出室外;随着现代化企业对生产环境的要求提高，通风天窗的外形和良好的通风效果被越来越多的企业选择，即节约运行成本(利用自然通风不产生任何费用)又解决了通风问题。

通风天窗多为开敞式天窗，无窗扇只设有挡雨板，图木舒克通风天窗，防止雨水飘入室内，口径也没有

太多的毛刺。也可设置开启扇，既直观，但封闭不严。适合于室内温度较高、排气量大、通风要求高的厂房。应用流程 检验依据 品质管理 按天窗的常用品种分为：电动采光排烟天窗和通风天窗。荣成市电动采光排烟天窗使用多。包装策略按天窗的外形分类质量指标

- 1) 电动采光排烟天窗分为三角型天窗、一字型天窗、避风型天窗、圆拱型天窗、侧开型天窗。潜能课程
- 2) 通风天窗分为弧线（折线）型天窗和薄型天窗。

图木舒克通风天窗-猪舍通风降温天窗-永业通风(推荐商家)由聊城市永业通风设备有限公司提供。图木舒克通风天窗-猪舍通风降温天窗-永业通风(推荐商家)是聊城市永业通风设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。