

碳化硅管式反应器 潍坊义德换热设备公司

产品名称	碳化硅管式反应器 潍坊义德换热设备公司
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

板式换热器现在被广泛的应用在很多的的地方，那么大家是否了解换热器的清洗和维护方法呢？下面小编来为大家介绍一下。

- 1、一般情况可不解体清洗，用水以与介质流动反方向冲洗，可冲出杂物，但压力不得高于工作压力，也可用对不锈钢无腐蚀性的化学清洗剂清洗。
- 2、如长时间使用，板片会有一些的沉积物结垢而影响换热效果，碳化硅管式反应器哪家好，因此须定期拆洗。拆洗时将换热器解体，用棕刷刷板片表面污垢，也可用无腐蚀性的化学清洗剂洗刷。注意不得用金属刷刷，碳化硅管式反应器采购，以免损伤板片影响防腐能力。
- 3、钛板板式换热器使用一定时间后，如有松动泄露，可再均匀压紧螺栓至不泄漏，但如压紧到小于尺寸时或密封垫老化，则要对密封垫进行更换。

提高传热效率

板式换热器是间壁传热式换热器，冷热流体通过换热器板片传热，济源碳化硅管式反应器，流体与板片直接接触，传热方式为热传导和对流传热。提高板式换热器传热效率的关键是提高传热系数和对数平均温差。

提高换热器传热系数只有同时提高板片冷热两侧的表面传热系数，减小污垢层热阻，碳化硅管式反应器价格，选用热导率高的板片，减小板片的厚度，才能有效提高换热器的传热系数。

夹套式换热器：

这种换热器是在容器外壁安装夹套制成，结构简单；但其加热面受容器壁面限制，传热系数也不高.为提高传热系数且使釜内液体受热均匀，可在釜内安装搅拌器.当夹套中通入冷却水或无相变的加热剂时，亦可在夹套中设置螺旋隔板或其它增加湍动的措施，以提高夹套一侧的给热系数.为补充传热面的不足，也可在釜内部安装蛇管.夹套式换热器广泛用于反应过程的加热和冷却。 [1]

碳化硅管式反应器价格-潍坊义德换热设备公司由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热设备有限公司是从事“碳化硅换热器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王先生、宋先生。同时本公司还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。