

建筑工地木方 顺通木材加工厂 建筑工地木方规格

产品名称	建筑工地木方 顺通木材加工厂 建筑工地木方规格
公司名称	日照市岚山区顺通木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区碑廊镇大朱曹一村农民创业园博胜木业
联系电话	15098691555 15098691555

产品详情

花旗松，木方，板材，口料，方木应力级板材用在对设计值有要求的情况下。主要用在桁架、水平支撑以及用于工厂化生产的木结构房屋的椽条和箱型梁。应力级板材的认证章上应标明"SRB"，表明板材可用作结构用。

高速公路、桥梁以及铁路。采用花旗松，木方，板材，口料，方木建造的桥梁 - 无论是过去的实木制材，还是今天的胶合木，都被大量地用在桥梁上，从河流到山川，承载着从高尔夫球车到重型卡车的运输。无论在何处，花旗松，木方，板材，建筑工地用什么木方，口料，方木都是理想之的木材。

结构楼面板的厚度为2英寸到4英寸，截面宽度不小于4英寸。这个等级下的制材，主要用在住宅、商业、以及工业建筑的楼面板或者屋面板，建筑工地木方厂家，注意，建筑工地木方，不要将这个类别产品与室外露台所用的露台面板混淆起来。

花旗松以结构性能好，外观也很美丽。当设计结构需要大型木梁、长跨度或特殊形状的拱架（如：教堂、桥梁和体育馆等）时，花旗松是常选用的木材种类。

在建筑木方的应用中需要掌握正确的保养方法才行，在使用中可以对它每隔两到三个月做一次防污垢处理，也可以在建筑木方上打地板蜡。但是在打蜡之前，先要除掉尘垢，之后用一块干净的抹布蘸蜡，从建筑木方的一边边角开始，在板面上呈环状擦抹。经过一遍的均匀擦抹后，把原来蘸蜡的抹布洗净，建筑工地木方规格，不必再蘸蜡，从原来的擦抹的边角开始，按原来的方法，再次擦抹一遍。建筑木方进行防污打蜡处理同时还能起到保护漆膜的作用，延缓老化，但打蜡方式的要求比较高，一定要由人士操作才可以。

建筑工地木方-顺通木材加工厂-建筑工地木方规格由日照市岚山区顺通木材加工厂提供。日照市岚山区顺通木材加工厂实力不俗，信誉可靠，在山东日照的线材等行业积累了大批忠诚的客户。顺通木材带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事家具木材，上等家具木材，家具木材加工的厂家，欢迎来电咨询。