

# 辽阳高海拔可程式真空箱 标承实验仪器

产品名称	辽阳高海拔可程式真空箱 标承实验仪器
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

## 产品详情

### 真空箱高海拔可程式真空箱

#### 充氮真空箱的周维护

- 1、清洁并用真空桂脂润滑真空箱门密封。
- 2、检查门区域保护开关动作的正确性。
- 3、检查过滤器的滤芯，确定是否需要更换。
- 4、检查真空泵入口过滤器是否有堵塞，并定期清洁。
- 5、检查充注回收系统管路、真空箱充气管路的是否堵塞，如有堵塞进行更换

#### 充氮真空箱的周维护

- 1、清洁并用真空桂脂润滑真空箱门密封。
- 2、检查门区域保护开关动作的正确性。
- 3、检查过滤器的滤芯，确定是否需要更换。
- 4、检查真空泵入口过滤器是否有堵塞，并定期清洁。
- 5、检查充注回收系统管路、真空箱充气管路的是否堵塞，如有堵塞进行更换

## 真空箱和干燥箱型号

101a型电热鼓风干燥箱101-1 , 101-2 , 101-3 , 400度 [2014-12-29]

101A型电热鼓风干燥箱参数： 型号：101A-0 , 高海拔可程式真空箱生产商 , 101A-1 , 101A-2 , 101A-3 , 101A-4。 工作电压 ( V ) : 220 , 220 , 220 , 高海拔可程式真空箱工业试验 , 220 , 220。 控温范围 ( ) : RT+10-300 , 辽阳高海拔可程式真空箱 , RT+10-300 , RT+10-300 , RT+10-300 , RT+10-300。 功率 ( KW ) : 1.6 , 1.8 , 2.2 , 4.0 , 6.0。 ... ..

3min成为购买真空干燥箱行家 [2014-12-25]

怎么样才能成为真空干燥箱的行家呢，下面是小白与大家分享的。首先要明白产品的基础知识。

- 1 要从真空箱密封性，高海拔可程式真空箱厂家，密封不好容易出现漏气，真空度达不到。土方法检测就是放到水里，看是否漏水。
2. 干燥箱内胆材质，一定需要304的，主要防生锈，生锈就容易漏气，如何鉴定304，买化学水滴下就可以了
- 3 外部观察，钢材越厚质量越... ..

真空干燥箱结构图，真空泵图片 [2014-12-20]

DGG-9240A立式恒温电热鼓风干燥箱常见故障 JPG - 621x426 - 18KB JPG - 297x275 - 34KB  
电热真空干燥箱|电热真空干燥箱资料大全| JPG - 310233 - 13KB 干

真空箱适用范围：

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、农业科研、环境保护等研究应用领域，特别适用于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。

产品特点：

真空环境下可以降低液体的沸点，真空干燥可以应用于热敏性物质。粉末或其他颗粒状样品可以有效缩短干燥时间。

加热元件位于箱体内部隔板上与传统真空干燥箱相比加热时间缩短50%（除6050系列与6250外）。

液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示，菜单式操作界面，简单易用，控温波动小。

具有温度校正、超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。

外壳采用冷轧钢板制造，表面采用先进喷涂工艺，内胆采用不锈钢材质，四角半圆弧设计易清洁。

工作室与外箱之间保温材料为玻璃纤维保温材质，保温层厚度加厚处理，隔温效果良好，内胆热量损失少，工作室与外箱之间设计合理，减少了热源的损失，双层钢化玻璃密封门方便观察工作室内部物品。

箱门松紧可以任意调节，密封圈是整体成形的硅橡胶密封，确保箱内高真空不漏气。

采用特殊工艺冲压而成的铝搁板，具有高温不氧化，导热快。

储存、加热、试验和干燥在真空环境下或者充入惰性气体不会导致氧化。

自动真空度：

数显真空计自动控制真空度，真空计采用了电阻硅管压力传感器，保证稳定的压力值，通过控制面板可方

便地将真空度控制在所需要范围的两路点间，为您提供更加有效的真空度控制。

辽阳高海拔可程式真空箱-标承实验仪器由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！