

# 涂装线灭火 巴蜀消防安全技术 涂装线灭火装置

产品名称	涂装线灭火 巴蜀消防安全技术 涂装线灭火装置
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

## 产品详情

低压系统的管网中应采取防膨胀收缩措施。在可能产生炸裂的场所，管网应吊挂安装并采取防晃措施。管道可采用螺纹连接、法兰连接或焊接。公称直径等于或小于80mm的管道，宜采用螺纹连接；公称直径大于80mm的管道，宜采用法兰连接。管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置，其泄压动作压力：高压系统应为 $15\text{MPa} \pm 0.75\text{MPa}$ ，低压系统应为 $2.38\text{MPa} \pm 0.12\text{MPa}$ 。

二氧化碳灭火器适用范围：扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、额定电压6000V以下的电器及油脂等的火灾。但不适用于扑灭金属钾、钠的燃烧，涂装线灭火，二氧化碳的导电性差，涂装线灭火装置，电压超过6000V必须先停电后灭火。注意事项：二氧化碳灭火器一般每季检查一次，当二氧化碳重量比额定重量少 $1/6$ 时，即应灌装。二氧化碳怕高温，存放点温度不应超过42摄氏度。

鸭嘴式二氧化碳灭火器使用方法：将灭火器提到起火地点，在距燃烧物5m处，将喷嘴对准火源，打开开关，即可进行灭火。若使用鸭嘴式二氧化碳灭火器，应先拨下保险销，一手紧握喇叭口根部，另一只手将启闭阀压把压下；若使用手轮式二氧化碳灭火器，涂装自动消防，应向左旋转手轮。使用二氧化碳灭火器不能直接用手抓住喇叭口外壁或金属连接管，防止手被冻致伤。在室外使用时，应选择上风方向喷射；室内窄小空间使用时，使用者在灭火后应迅速离开，防止窒息。

涂装线灭火-巴蜀消防安全技术-涂装线灭火装置由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

