

led防水灯管结构规格型号使用场合

产品名称	led防水灯管结构规格型号使用场合
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	25.00/件
规格参数	功能:防水led灯管 电源:低压直流24v36v 防水等级:IP65IP67
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

led防水灯管结构规格型号使用场合

一、led防水灯管规格型号

规格型号：T5，T6，T8，T10，T12等

光源芯片：晶元2835LED灯珠为光，比白炽灯节能80%.

灯珠品牌：飞利浦、欧斯朗、鸿利

使用寿命: 高达50000 小时的使用寿命

输入电压：AC100-240V 50/60HZ

防护等级：灌优质性能的密封防水硅胶，外层采用防水硅胶套包紧，采用透明AB胶，

LED防水灯管，亮度各显色指数高，光线柔和，安装方便，外型，尺寸与传统一体化支架一样，可直接替换传统一体化支架使用；散热器采用高导热系数铝合金材料，确保产品可以有效的散热，保证了产品的稳定性与超长寿命，外观精致优美；节能环保，高效低碳无紫外线，无眩光。

二、led防水灯管结构

防水灯管是由灯板、灯壳、防水组件和散热铝材组成，亦可叫防水灯管。即外圈是一个密封的PC管，里面加了一根铝条和D型的铝材，主要针对解决全塑管散热效果较差，配套堵头比较单一等问题，可在一定程度上提高成品的安全性能，并且可以利用铝材的结构来减少塑胶管在长期点亮温度升高之后形成的弯度。目前外圈的灯管外壳可做成全扩散管，全透明管，蓝底双色管，白底双色管，防水灯管外壳套件涵盖了T5，T6，T8，T10，T12等多个系列的产品，因为加入了铝材，相当于一个管中管，客户可以根据自己的需求选择不同的直径，线路板规格，发光角度大小。且我司的防水灯管外壳在铝材上都设计了螺丝孔，可配套我司配套的各类LED堵头，目前灯管的外壳被广泛应用于防水灯管。

三、led防水灯管使用场合

使用范围,货架、展示柜、风幕柜、环岛柜、立风柜、养殖厂、种植厂、鱼缸，生鲜，饮料，冷藏室，冻库，或者室内外潮湿地带等地方

四、产品特点

1.采用LED光源，寿命长，功耗低，持久耐用

采用无定型、无臭、无毒、高度透明的PC热塑性工程塑料，其具有优良的物理机械性能,能在低温下长期使用。线路板采用吸水低，防潮性能好的全玻纤线路板，厚度1.2mm，散热快速，不易折断。

2.灯体结构采用防水不锈钢螺丝，里面灌优异性能的密封胶，外层采用防水硅胶套包紧，双层防水，防护等级达IP65/IP67.，可以完满足一般的户外，冰柜的要求。LED防水灯管，亮度各显色指数高，光线柔和，安装方便，外型，尺寸与传统一体化支架一样，可适直接替换传统一体化支架

3. 产品描述

防护等级IP65/IP67散热方案：线路板采用吸水低，防潮性能好的全玻纤线路板，厚度1.2mm，散热快速.

外壳材质：PC、铝材、PC+铝材、全塑热塑性工程塑料.

节能环保：高效低炭无紫外线节能60%。LED光源寿命长功耗低，持久耐用。无臭、无毒PC塑料，具有优良的物理特性,能在低温下长期工作