

晋中组合式箱式变电站施工 景泰电气配电柜

产品名称	晋中组合式箱式变电站施工 景泰电气配电柜
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西景泰电气设备有限公司

山西景泰电气设备有限公司主要针对山西，太原，晋城，长治，运城，临汾，晋中，阳泉，吕梁，朔州，大同等地，提供箱式变电站，预装式变电站，户外箱式变电站，组合式箱式变电站施工，高压箱式变电站，低压箱式变电站等的制作和安装。欢迎来电咨询！

山西景泰电气为您分享：组合式箱式变电站施工

箱式变电站高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等设备应定期巡视维护，发现缺陷及时整修，定期进行绝缘预防性试验。箱式变电站停用时间超过3个月，再投运前应进行全项预防性试验。更换无开断能力的高压熔断器，必须将变压器停电，操作时要正确解除机械连锁，并使用绝缘操作棒。箱式变电站所有的进出线电缆孔应封堵，防止小动物进入造成事故。

箱式变电站（简称箱变）一般由高压室、变压器室和低压室组成。箱变产品是一种比较简易的变配电装置，其变压器部分的选择，均可按一般通则处理，容量一般不超过1250kVA。

山西景泰电气设备有限公司主要针对山西，太原，晋城，长治，运城，临汾，晋中，阳泉，吕梁，朔州，大同等地，提供箱式变电站，预装式变电站，户外箱式变电站，组合式箱式变电站施工，高压箱式变电站，低压箱式变电站等的制作和安装。欢迎来电咨询！

山西景泰电气为您分享：组合式箱式变电站施工

箱式变电站的安装运行：箱式变压器高压配电室内应装设氧化锌避雷器，装设方式必须便于试验及拆装更换。箱式变电站接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩，然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后，应经常检查接地连接处，因不松动、无锈蚀。定期测量接地电阻值，接地电阻应不大于4 Ω 。

箱式变电站放置的地坪应选择在较高处，不能放在低洼处，以免雨水灌入箱内影响设备运行。浇制混凝土平台时要在高低压侧留有空档，便于电缆进出线的敷设。开挖地基时，如遇垃圾或腐土堆积而成的地面时，必须挖到实土，然后回填较好的土质并夯实后，再填三合土或道渣，确保基础稳固。

山西景泰电气设备有限公司主要针对山西，太原，晋城，长治，运城，临汾，晋中，阳泉，吕梁，朔州，大同等地，提供箱式变电站，预装式变电站，户外箱式变电站，组合式箱式变电站施工，高压箱式变电站，低压箱式变电站等的制作和安装。欢迎来电咨询！

山西景泰电气为您分享：组合式箱式变电站施工

箱式变电站的箱体部分采用国内技术及工艺，组合式箱式变电站施工，外壳一般采用镀铝锌钢板，框架采用标准集装箱材料及制作工艺，有良好的防腐性能，保证20年不锈蚀，内封板采用铝合金扣板，夹层采用防火保温材料，箱体内安装空调及除湿装置。

晋中组合式箱式变电站施工-景泰电气配电柜(图)由山西景泰电气设备有限公司提供。山西景泰电气设备有限公司是从事“配电柜,成套柜,箱式变电站,自动控制柜,软启动器,开关设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。