

垃圾发电飞灰破碎机 飞灰二次整合设备

产品名称	垃圾发电飞灰破碎机 飞灰二次整合设备
公司名称	江苏锡宝重工机械有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	品牌:江苏锡宝重工 破碎机净重:1T 生产能力: 8T/H
公司地址	无锡市滨湖区锦溪路100号
联系电话	13818857476 13812268018

产品详情

SDA脱硫工艺是由丹麦Niro公司开发的一种喷雾干燥吸收酸性气体脱硫工艺。原理是生石灰经过水化反应制成熟石灰浆液，也就是Ca(OH)₂浆液，经过旋转雾化器，将浆液雾化为细小的雾滴，高温酸性烟气进入吸收塔后，立即与呈强碱性的Ca(OH)₂浆液雾滴反应，烟气中的酸性成分(HCl, HF, SO₂, SO₃)被吸收，同时雾滴中的水分被蒸发，生成干燥产物，也就是塔下飞灰。一部分飞灰会由于结块造成飞灰输送系统堵塞，我公司根据飞灰特点开发了一种SDA塔下飞灰双轴破碎机，产品具有结构简单，可靠性高，节能环保等特点，投放市场以来收到用户一致好评。

锡宝重工创建至今，一直专注于沥青搅拌/再生领域为客户提供有竞争力的设备解决方案与服务。产品研发、制造涵盖沥青混合料搅拌设备、沥青厂拌热再生设备、废旧沥青混合料破碎筛分设备、小型双轴破碎设备，飞灰二次整合设备等多个产品系列，其中沥青厂拌热再生设备凭借技术优势，获得行业客户高度认可。如果您有这方面的需求，请随时联系我哦。

1.产品简介：

SDA塔下飞灰双轴破碎机采用双轴粉碎刀对向旋转工作方式，对结块飞灰同时施加压力与剪切力，完成结块飞灰破碎。静刀的设置可以有效清除粉碎刀片间隔空腔中夹杂的飞灰，防止造成堵塞。设备采用成熟优质大速比减速机通过联轴器直接带动粉碎刀转动，具有结构简单，传动效率高等特点。整机相对于传统的锤式破碎机或是颚式破碎机装机功率要小得多，节能效果明显。

2、技术参数

型号	PSJ-800
进料口 (mm)	800*800
出料口 (mm)	

生产能力 (T/H)	8
转子刀片数 (pcs)	23
转子转速 (r/min)	34
破碎机净重 (T)	1.04
破碎机外形尺寸长 × 宽 × 高 (mm)	2150 × 1140 × 600
配套减速电机功率 (KW)	5.5

型号, 进出料口, 外形尺寸均可根据客户要求定制