循环流化床锅炉模型

产品名称	循环流化床锅炉模型
公司名称	江西新思维模型开发有限公司
价格	15240.00/台
规格参数	品牌:江西新思维 规格:定制 产地:江西萍乡
公司地址	江西省萍乡市上栗县上栗镇吴楚花都38栋401（注册地址）
联系电话	15979499914

产品详情

.规格：约1300mm×1000mm×2000mm，误差不超过±50mm；

2.环境参数：工作电压220V、气温为摄氏-40°C～＋50°C；

3.材料工艺：ABS高聚合板材，PVC工程塑料，有机玻璃，有机玻璃管道，高亮LED灯，金属（主要用于传动装置制作，包括铜，铝，不锈钢等），电机，汽车无尘喷绘着色，精雕雕刻组件与传统手工打磨工艺方式相结合制作，设备底座采用钢木结构主体支撑，防火板材、白色亚光烤漆，采用方钢制作骨架，表面刷防锈漆，在方钢上采用螺丝安装固定木结构骨架，并铺装奥松板；应满足国家或相关行业的质量的环保环境标准，需提供佐证材料。

4.设备控制：设备采用按钮开关控制，设有电源总开关，蒸汽工艺流程开关，水工艺流程开关，尾气处理工艺流程开关。分流程控制锅炉内工艺流程灯光演示；

5.整体结构：循环流化床锅炉动态仿真演示模型采用600MW超零界循环流化床锅炉为原型按比例制作，整体采用结构透明分色展示，展示出锅炉的结构部件组成，锅炉外壳采用透明有机玻璃制作。部分布置在主循环回路，主要制作出部件为炉膛、汽冷旋风分离器、回料器、外置式换热器、冷渣器以及二次风系统等；第二部分布置尾部烟道，主要制作出部件为：低温再热器、低温过热器和省煤器；第三部分为单独布置的回转式空气预热器。锅炉的循环系统制作出启动分离器、贮水罐，下降管，下水连接管，水冷壁上升管及汽水连接管等组成，炉膛底部采用裤衩型将下炉膛一分为二，布风板以下是由水冷壁管弯制围成的水冷等压风室，燃料从布置在回料器上的给煤口送入炉膛，给料口在回料腿上；

6.工艺流程：循环流化床锅炉动态仿真演示模型通过不同介质采用不同颜色有机玻璃管道制作（蒸汽采用红色有机玻璃管道制作，热水采用黄色有机玻璃管道表示，冷水采用绿色有机玻璃制作，尾气采用灰色有机玻璃管道制作）管道内过高亮LED灯光，采用流动灯光模拟介质流向模拟锅炉烟汽水工艺流程。