

消防管抗震支架 赞劲抗震支吊架厂家 星子抗震支架

产品名称	消防管抗震支架 赞劲抗震支吊架厂家 星子抗震支架
公司名称	江西赞劲科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	九江市濂溪区十里大道910号
联系电话	13397004288 13397004288

产品详情

震支吊架安装工法特点

一，抗震支吊架的安装无需对建筑物造成多大的危害。抗震支架安装过程无需焊接和钻孔这类工作。因为拥有这个特点，施工过程中它不会对环境和办公产生太大影响。不仅安装方便，对建筑物材料浪费也。它可以很便利的进行拆下、调整和重新安装操作。并且可重复使用拆卸下的配件和槽钢。

二，抗震支吊架可以充分的利用空间，能够良好的协调各种管线。同时它还具有良好的兼容性，一架抗震支吊架可供各使用。让人吃惊的是抗震支吊架的安装速度，抗震支架厂家，它是传统支架安装的3-5倍，制作成本也只有传统支架制作成本的一半而已。在符合管理规范的前提下，允许各和工种可以交叉作业，这样就可以大大提高工效进而达到缩短支吊架的安装工期的效果。

三，抗震支吊架震支架整套系统都经过了严格的抗冲击、动负载和防火测试以及VDS认证等各类测试。抗震支吊架有多种标准组件可供选择，因而可以在不同条件下方便、灵活的使用抗震支架。

抗震支架采用组合式结构方式的原因

理由一：只有采用组合式的抗震支架，才能让受力，也更适合安装设计方案。一般抗震设备的安装布置都是提前进行设计的，如果抗震设备采用的是固定样式，那么难免会出现无法满足设计要求的不利情况，而采用组合样式可以根据设计要求进行组合安装；当然，在受力情况下也是不同的，固定样式下的受力情况不一定会调整使用效果，而组合样式则可以根据受力情况进行调整，从而达到良好的使用效果。

理由二：只有支架采用组合样式才能在使用中，还能与其它支吊架很好地协调。如果抗震设备具备自由组合的优点，不仅可以很好地与其它吊架协调，而且可以保证与空间环境条件的整体协调；千万不要小看这一优点，如果抗震设备不能与其它安装的吊架协调得很好，消防管抗震支架，即使这些吊架设备也不会互相影响，但至少会失去整体的稳固安全；相反，如果抗震设备能与其它安装的吊架协调得很好，达到空间和资源的共享，在有效提高空间利用率的基础上，也可以很好地解决标高、检修通道预留等烦人问题的出现。

制做抗震支吊架解决方式

1、抗震支架原材料切割

依据图纸设计规定的规格型号，规格，如今原材料(槽钢，滚珠丝杠)上做标识，尽可能应用液压剪板机开展切割。假如采用全自动氧切割，开料后将厚钢板上的毛边清除整洁，并且用油性记号笔标明规格，成品支吊架生产厂家归类放置齐整。

2、抗震支架管路的切割

DN<80mm的无缝钢管应采用手持切割机切割，大直径镀锌钢管应采用氧切割机切割，星子抗震支

架，抗震支吊架生产厂家切割时要考虑到切割容量。针对不锈钢板材，务必采用机械设备方式或低温等离子切割机开展切割，切割后的毛边、炉渣、溅出等应清除整洁。

3、抗震支架联接件打孔

一切正常状况下，抗震支架的联接件全是事先打好孔的，例如C型槽钢有标注的标尺孔。假如因组装必须再钻地脚螺栓孔等应采用钻孔设备或钻开展生产加工。太阳能板在组装时一般都须要使用太阳能发电抗震支架，太阳能板关键用来消化吸收太阳光源，可是为了更好地更便捷的消化吸收运用太阳能，太阳能太阳能电池板必须固定不动在某一地域中，光伏支架的首要功效便是固定不动太阳能太阳能电池板。尽管光伏支架看上去构造简易，但光伏支架的运用十分关键，立即影响了太阳能板的吸附实际效果。

4、抗震支架的生产安装和电焊焊接

抗震支架的安装和电焊焊接应严苛依照设计图开展，不可任意更改抗震支架的类别和规格。针对一些特别的制成品抗震支架，如包箍、丝杆，可依据施工现场状况设计方案工装夹具开展预制构件

消防管抗震支架-赞劲抗震支吊架厂家-星子抗震支架由江西赞劲科技有限公司提供。江西赞劲科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。赞劲科技——您可信赖的朋友，公司地址：九江市濂溪区十里大道910号，联系人：李经理。