

合肥世佳|规格齐全 电子式汽车衡 合肥汽车衡

产品名称	合肥世佳 规格齐全 电子式汽车衡 合肥汽车衡
公司名称	合肥世佳电工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室
联系电话	15255558605 15255558605

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥世佳电工设备有限公司

- 1、在称重时，称重货物一定不能超过物联网电子汽车衡的额定量程，以免影响传感器和载物台的使用寿命。
- 2、过磅车辆需注意待电子汽车和仪表开机显示归零后，方可听从工作人员指挥上磅。
- 3、过磅车辆不得超过两边的安全黄线前后行驶，上称台后，车辆需保持直线行驶，尽可能的在称台中心位置停下。
- 4、车辆每次上下物联网电子汽车衡时都需小心行驶，禁止在称台上紧急刹车及，长时间在物联网电子汽车衡上停靠。
- 5、物联网电子汽车衡严禁电焊作业或成为作为接地线使用
- 6、物联网电子汽车衡基坑内要保持清洁，不许有垃圾或物品存在。
- 7、做到物联网电子汽车衡称体四周及称台的定期维护，清洁，无积水。
- 7.秤体四周及秤台台面经常清扫，保持清洁，无积水。

定期检查称台与限位装置的间隙，以免限位间隙太大或太小，间隙太小会卡住称体使称重不准，太大则导致称体晃动厉害。正常间隙保持在5mm左右即可。

物联网电子汽车衡在雷雨天严禁使用，断开电源，并做好排水工作，避免接线盒进水浸泡，传感器浸泡在水中易造成灵敏度下降或直接被烧毁。

保持插座的良好，以免打印机在使用中，中途停电，打印时卡死，需注意的是打印机在更换打印纸的时候，一定要保持双手清洁，不能有油污，电子式汽车衡，以免造成橡胶轮表面变硬、打滑造成不走纸现象出现。

当物联网电子汽车衡称体上有车辆时不允许仪表中途断电，如需临时断电，在回复上电后应先让称重车辆下称台，等待仪表清零后再冲洗计量。

物联网电子汽车衡的操作需有专人看护，没经过培训的人员不得操作仪表及计算机。

结束工作下班后需切断物联网电子汽车衡所有称量及附属设备的电源。

如长时间在潮湿、粉尘、温差大的环境中作业时，需及时排除干扰并做相应的排潮，降温，除尘等维护工。15、就是定期对物联网电子汽车衡传感器进行检查，检查它是否有受潮、氧化、或运动部位周边有异物，合肥汽车衡，如发现异常情况出现需及时清理维护。

电子地磅与电子汽车衡的区别

电子地磅和电子汽车衡从原理上看，他们都具有相同的特性，都是放置在地上大型称重设备，只是他们的结构有点不同。

汽车衡主要是为称量汽车设计的，一般称量范围都是10t以上的产品，而地磅是用来称量500kg到10t之间的产品，所以汽车衡肯定比地磅的占地面积要大些，他的称量范围与台面尺寸都比电子地磅都要大。一般来说，电子地磅的称重范围一般有500公斤，800公斤，1吨，1.5吨，2吨，3吨，电子汽车衡，5吨，10吨，而10吨以上的就要被称为汽车衡了。

下面我们来看看台面尺寸。电子地磅的台面尺寸一般有0.8*0.8米，汽车衡厂家，1*1米，1.2*1.2米，1.2*1.5米，1.5*1.5米，1.5*2米，1.5*3米等等，还有其他特殊尺寸，厂家还可以专门定做。

而电子汽车衡的尺寸就要大的多了，一般有3*8米，3*10米，3*12米，3x14米，3x16米，3x18米等等，还有一些其他非标的特殊尺寸，也是可以由商家特殊定制的。

所以其实电子地磅的范围非常广，汽车衡是汽车地磅，其他的地磅是小型地磅。通过称量范围与台面的尺寸，大家就能区分出是电子汽车衡还是电子地磅了。

合肥世佳|规格齐全(图)-电子式汽车衡-合肥汽车衡由合肥世佳电工设备有限公司提供。“地磅,数控切割机”选择合肥世佳电工设备有限公司，公司位于：合肥市庐阳工业区杏花分园内3号厂房101室，多年来，世佳坚持为客户提供好的服务，联系人：颜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。世佳期待成为您的长期合作伙伴！

