

GC-LTS 微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪

产品名称	GC-LTS 微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪
公司名称	大连蓝天中意科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:蓝天中意 型号:GC-LTS 产地:辽宁大连
公司地址	辽宁省大连市甘井子区天虹工业园
联系电话	0411-86303505 18642830881

产品详情

GC-LTS 微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪

GC-LTS 微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪专门检测各种气体中的硫化物。可以选用中心切割技术、反吹技术、多柱联用技术、多检测器串联技术，对煤气、天然气、排放气以及化工生产过程中的原料气、过程气等进行全组分分析，还可以对成品进行化验。例如各种高纯气体中的微量硫化物，环保要求的排放气，各种化工厂净化转化气，煤化工工艺中的脱硫塔前塔后高含量和微量硫的检定等等。可检测的硫化物有硫化氢、羰基硫、二氧化硫、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、乙硫醇、乙硫醚、噻吩等等。

- 1.采用4.3英寸触屏液晶中文显示,各路温度、操作条件实时显示；
- 2.开机自检，五路独立控温；
- 3.任一路传感器断路，仪器自动显示报警；
- 4.高精度双重稳定气路；
- 5.四路外部事件功能支持多阀切换；
- 6.可选配电子流量压力显示系统及内置工作站装置；
- 7.可选配3种检测器；
- 8.可选配电子流量显示和电脑反控仪器系统；
- 9.可选配填充柱和毛细管柱。

GC-LTS微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪技术指标：

火焰光度检测器（FPD）

控温范围：室温+5 ~ 300

检测限：20ppb（以羰基硫计）

线性范围：10⁴

GC-LTS 微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪

1.外型尺寸：555 x 525 x 485(mm)

2.输入电源：AC220V ± 7%50Hz 2KW

3.整机重量：约52kg

技术指标：（程序升温为选配）

温度控制范围：室温+5 ~ 299 （增量1 ）

温度控制精度：在200 以内 ± 0.1

在200 ~ 299 以内为 ± 0.2

程序升温范围：室温加5 ~ 399

程序升温参数：8阶

程序升温速率：0.1 ~ 39.9 /min

各阶恒温时间：0 ~ 999.9min（增量1min）

网页中所显示的微量硫分析硫化物硫化氢气相色谱仪的价格只用于展示用，不同的分析仪器配置不同，价格不同，更多仪器请搜索“大连蓝天中意”查看。