

室外机柜 室外恒温机柜 机柜

产品名称	室外机柜 室外恒温机柜 机柜
公司名称	宁波嘉成网络电子有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:嘉成 型号:SH-04B 外形尺寸:230*150*330 (cm)
公司地址	慈溪市观海卫工业园东区
联系电话	63635308 13586602166

产品详情

品牌	嘉成	型号	SH-04B
外形尺寸	230*150*330 (cm)	表面处理	脱脂、酸洗、防锈磷化、 纯水清洗、静电喷塑
颜色	自定义	产地	浙江、宁波

室外恒温机柜由各种传感器件、数据采集系统、计算机控制系统和专用控制软件等组成。

室外恒温机柜由各种传感器、数据采集系统、计算机控制系统和专用控制软件等组成。

产品特点：

能够智能探测机柜内部温度，并将探测到的温度值实时传输至用户，根据用户指定的温度值启动和制动散热单元或加热单元工作，将柜内温度恒定在用户指定的范围之内；

当特殊原因导致机柜内温度上升或下降到用户指定的极限值时，机柜会启动声光报警系统，提醒管理人员采取相应措施给机柜加热或散热；

安装强力轴流风扇时，可以采用排风或者吸风的方式，通风栅口装雨篷可以防止有害的化学物质以及潮气入侵。与密封的框架以及精细过滤器一起，可以达到按en60 529/10.91的标准；

防护等级为ip54；恒温机柜只能远程环境监测系统：1、ip远程环境监测控制系统（漏水监测、温度、湿度、电压及实时监测）；2、rj45实现方式rs232/485信号转rj45。1）根据实际使用情况，合理选择热交换器的功率，所选热交换器符合下列条件；2）热交换器的寿命大于5年，mtbf大于30000小时。3）40 时风机连续工作40000小时以上。4）在环境温度为-50 ~+45 时，回风口温度为+5 ~+55 。5）热交换器的容量根据通信设备的发热量+太阳的辐射热【太阳照射机箱的面积（m2）×1120w/m2×机箱隔热层导热系数】，以保证设备在50 能正常工作等因素考虑。6）风扇的寿命大于5年，mtbf大于30000小时。7）在

选配加热器的情况下，环境温度为-50 ~ +45 时，回风口温度为+5 ~ +55 。8) 过滤器可定期清洗，重复使用。9) 根据实际的使用情况，可选择过滤灰尘颗粒的大小（从0.5um到10um）。机柜采用工业现场发头，采用新兴的注料阀门，吐出精确同步、不堵塞；

机柜整体采用双层结构设计。