

绍兴外转子风柜 泰坦通风 外转子风柜

产品名称	绍兴外转子风柜 泰坦通风 外转子风柜
公司名称	泰坦(山东省)风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇汾王村汾王路西段
联系电话	15553362283

产品详情

通风柜如何选择

材料:使用特殊酸进行实验时,应考虑通风柜的材料,如半导体行业、腐蚀行业等。必须由防腐材料制成。
外形尺寸:根据实验内容选择外形尺寸。体积太大会造成波浪浪费,外转子静音风柜,太小会影响使用。
环保:必须保证排放的有害气体低于国家环保要求。如果超过国家卫生标准,应安装相应的净化装置。
节能:试着考虑节能。在有供暖或空调的房间,应采用辅助通风柜或带风量控制的通风柜。选择风扇时,其功率也应根据需要确定。盲目增加排气量和压力是不合适的。逆变器或变速风扇可用于降低功耗。

如何选择通风柜

通风柜排风系统外转子风柜

通风柜的排风系统可分为集中式和分散式两种

集中式是把一层楼面或几层楼面的通风柜组成一个系统,或者整个实验楼分成一二个系统。它的特点是通风机少,设备投资省,而且对通风柜的数量稍有增减,以及位置的变更,都具有一定的适应性。然而由于系统较大,风量不易平衡,尽管每个通风柜上都装有调节阀,但使用不方便,并且也不容易达到预定的效果。如果系统风管损坏需要检修时,那么整个系统的通风柜就无法使用。所以,原来采用集中式系统的实验室,外转子风柜的优势,先后都改为用分散式系统。

分散式是把一个通风柜或间的几个通风柜组成一个排风系统。他的特点是:可根据通风柜的工作需要来启闭通风机,相互不受干扰,容易达到预定的效果,而且比集中式节省能源,因为集中式系统,只要一个通风柜在使用,就得开动大通风机。分散式由于系统小,排风量也小,阻力也小,所以通风机的风量、风压都不大,躁声与振动相应也较小。

风柜风机名称叫做低噪声柜式离心通风机，属于离心风机的一种。风柜主要有消防排烟和通风换气的两个形式，是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品，外转子风柜价格，风柜风机具有噪声低、风量大、压力高，外形美观，绍兴外转子风柜，安装维护方便等优点。

应用场所：适用于办公大楼、酒店、宾馆、礼堂、影剧院、地下室、高层民用建筑、工厂车间、商场、医院等场所的通风换气及消防排烟。

绍兴外转子风柜-泰坦通风-外转子风柜价格由泰坦(山东省)风机有限公司提供。绍兴外转子风柜-泰坦通风-外转子风柜价格是泰坦(山东省)风机有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。