

吕梁私教区地胶,功能性地胶,材质

产品名称	吕梁私教区地胶,功能性地胶,材质
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	产地:河北 品牌:跃羚 型号:YL-011
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

加热、受潮变形实验:用开水加热6小时后,在常温保存30分钟。实验结果:胶地板没有变化,复合地板变形、分层。稳定性实验:胶地板放置在80度的烘箱中6小时后,取出在正常温度下放置1小时,测定测试样品纵向横向变化率(%)。实验结果:胶地板纵向变化率为0.08%,横向0.06%;强化地板分别为0.36%和0.28%。

胶地板具有良好的隔音性、噪音,营造安详的室内环境,减少和室内物体自然给地板冲击所产生的噪音。冲击噪音试验:方法采用从轻量冲击产生的噪音,收音室所测试到的噪音数据,即地面因冲击产生的噪音测定(注意:不同温度测试结果会有差异)。测试结果:强化地板64dB,瓷砖74dB,胶地板57dB,17dB。胶地板热传导性,适合用于地热采暖的地面,胶地板以其保温性能,能够营造舒适的室内环境。吕梁私教区地胶,功能性地胶,材质

热传导性能测试:测试样品放置在试验仪器上加热,根据时间的变化测定数据,所收集的照片进行。实验结果:强化地板3分钟内没有变化;瓷砖2分钟内达到46-47度,3分钟达到49-53度,但散热不均匀;胶地板2分钟达到48-50度,3分钟达到50-52度,而且散热均匀胶地板有特殊的耐磨处理层,使用寿命长。吕梁私教区地胶,功能性地胶,材质 度的耐磨性保障地板使用寿命:将试验样品放置在耐磨试验仪器上,进行实验地板的耐磨性能。试验结果:强化地板一般在1500-2000转,实木地板1500-2500转,胶地板5000-600000转(根据产品耐磨层的薄厚不同)。胶地板具有耐冲击能力,不会因受外部冲损、凹陷等问题。