

# RGB蓄电池三年质保现货稳压储能

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | RGB蓄电池三年质保现货稳压储能                             |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司                                 |
| 价格   | .00/件  |
| 规格参数 | 阀控式蓄电池:直流屏电池，稳压电源<br>12v，2V:铅酸胶体蓄电池<br>中国:国内 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址）      |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700                      |

## 产品详情

美国RGB蓄电池的性能特性

- \* 高可靠的工业保障从内至外的优良设计
- \* \*\*灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大
- \* 精密技术生产，使用寿命长，自放电率\*低（小于3%每月）
- \* 特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境
- \* \*\*音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高
- \* 内阻\*小，回充容易，大电流放电性能优越
- \* 全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用
- \* 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术
- \* 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性
- \* \*\*铅 - 锡 - 钙 - 银正\*合金，有\*强大电流放电后回充性

及抗侵蚀能力

\* 内藏式接电端子，连接牢固不易受损

\* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛

\* \*\*适用在高功率的精密机械及\*\*的UPS不断电系统

蓄电池使用的注意事项\*?不同类型、不同\*、不同容量、不同新旧程度的蓄电池一般不能混合使用，否则会因不匹配而拉坏电池。\*?电池均为\*荷电出厂，须小心操作，忌短路；安装时应采用绝缘工具，戴绝缘手套，防止短路与电击。\*?安装蓄电池应由具备资格的技术人员来实施，多个电池串接时，应将一只电池的正\*与另一只电池的负\*相联,如此反复组成电池组，然后再将电池组的正\*与UPS的正\*相连（红色代表正\*），电池组的负\*与UPS的负\*相连（黑色代表负\*），并且妥善的接牢。极性连接错误时，会造成电池或机器的损伤。\*?初次使用时，须将电池充分充电后再使用，如不经充分充电会造成其性能无法发挥；若长期不使用,电池会因自放电而逐渐降低其容量，建议每3个月补充电一次。\*?蓄电池的使用应远离有机溶剂，通风良好，干燥、清洁，在5 -35 的环境下使用寿命\*\*\*长。\*?应尽量避免电池过放电，在UPS放完电后应关闭UPS开关，并且在市电恢复后立即充电，否则会造成电池性能的劣化。\*?符合标准JB/T6457-1992,\*通过在线负荷测试

灰色外壳，体积小，重量轻，能量密度高，输出功率大\*

精密技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）\*

特殊配方的铅钙合金及电解液，品质稳定，不污染环境\*

超音波密封外壳，免维护，免加水，使用可靠性高\* 内阻极小，回充容易，大电流放电性能优越\*

全自动流水线制造，一致性好，可任意成组使用\* 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术\*

内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性\*

铅 - 锡 - 钙 - 银正极合金，有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力\*

内藏式接电端子，连接牢固不易受损\* 置放时不受方向、位置之限制，环境温度广泛\*

适用在高功率的精密机械及高性能的UPS不断电系统

---

型号 额定电压 (V) 额定容量 (AH) 额定内阻 (毫欧) 外型尺寸 (mm) 重量 (kg) 长宽高总高  
BA-6126359072  
A-251225101661771251258.65BA-401240719816617017013.0BA-651265635016617517520.8BA-100121004.53291722152203