

ZLP800外墙建筑吊篮 汇洋建筑 石家庄外墙建筑吊篮

产品名称	ZLP800外墙建筑吊篮 汇洋建筑 石家庄外墙建筑吊篮
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

面对日益发展的建筑电动吊篮技术，国内吊篮产业相对来说只是在近几年才开始迎头赶上，然而这个发展速度是相当快的。国内吊篮的制造业和租赁业如雨后春笋般蓬勃发展，的吊篮制造企业不下几十家，ZLP800外墙建筑吊篮，年产量早已过万，在世界上也可称之为电动吊篮生产的大国。

在使用建筑吊篮进行施工作业时必须严格遵守各项规定各项规定。

严禁建筑吊篮超载作业

建筑吊篮操作人员必须是经安全教育和特种作业技能操作培训、考核合格并取得有效资质方可上岗操作；吊篮必须专人操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作。

操作人员作业时应佩带安全帽、安全带，安全带上的自锁扣应扣在单独牢固固定在建(构)物上方的悬挂生命绳上。

操作人员酒后、过度疲劳或情绪异常时不得上岗作业。

双机提升的建筑吊篮必须有二名以上操作人员进行作业，严禁单人升空作业。

操作人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其他易滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、凳、搁板等登高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。

吊篮操作规程

1、操作人员必须身体健康，并经过培训考试合格，在取得有关部门颁发的后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

2、安装后进行下列各项检查试验，石家庄外墙建筑吊篮，确认正常后，ZLP630外墙建筑吊篮，方可交付使用。

1)检查屋面机构的安装，120米外墙建筑吊篮，应配合良好，锚固可靠；悬臂长度及连接方式均正确；

2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散；磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确；

3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠；

4)电机无异响、过热，启动正常、制动可靠；

5)吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验，要求升降正常，限位装置灵敏可靠。

ZLP800外墙建筑吊篮-汇洋建筑-石家庄外墙建筑吊篮由山东汇洋建筑设备有限公司提供。ZLP800外墙建筑吊篮-汇洋建筑-石家庄外墙建筑吊篮是山东汇洋建筑设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：冯经理。