

# 防水剂LY-9500 台湾

产品名称	防水剂LY-9500 台湾
公司名称	昆山开发区联铗化工贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾 型号:LY-9500 用途:其他
公司地址	周市镇江南明珠苑119号楼802室
联系电话	55182577 13962655623

## 产品详情

品牌	台湾	型号	LY-9500
用途	其他	固含量	20
保质期	3个月	建议用量	15-20克/升
包装规格	25KG/桶		

### 一.总述:

防水防油剂ly-9500是用于纺织品防水防油整理氟系树脂乳液,它可赋予各种织物,如天然纤维,合成纤维和混纺织物优良的防水性,但不影响织物的风格.

### 二.特点:

- 1.能赋予尼龙,条纶等合成纤维.棉.羊毛等天然纤维及其混纺交织物耐久性良好的拒水性能.
- 2.机械稳定性,与其他助剂的相容性优良,能达到稳定的拒水效果.
- 3.赋予织物柔软的风格.
- 4.对耐摩擦牢度,耐洗牢度的影响非常小,对色光几乎没有影响.

### 三.使用量:

防水防油剂ly-9500的使用量因要求的性能等条件而异,一般为:

尼龙织物: 15-20克/升;

条纶织物:15-20克/升;

棉织物:20-25克/升;

条/棉织物: 20克/升.

#### 四.应用工艺:

和一般整理加工一样,用水将ly-9500稀释分解,调制成所需浓度的工作液(浸扎液)后,经浸扎.预烘.焙烘处理.

ly-9500工作液稳定,浸扎时几乎不会出现树脂胶结粘轧棍问题,如果在浸扎液中拼用异丙醇(1-3%)或稳定剂s(0.02-0.03%),可以进一步提高浸扎液的稳定性,防止树脂胶结.

浸扎: 50-70%;

烘干: 110度/分钟;

焙烘:170度/分钟.

#### 五.保管和使用注意事项:

- 1.避免直射光保存在室内;
- 2.使用后请密封,避免产品蒸发或混入异物;
- 3.虽然对人体没有较强的毒性,但是请避免进入眼内或皮肤上.