

# 预定不锈钢烟囱双层550 不锈钢烟囱 立业空调

产品名称	预定不锈钢烟囱双层550 不锈钢烟囱 立业空调
公司名称	德州立业空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾鸿大街58号
联系电话	13953449935 13953449935

## 产品详情

不锈钢烟囱保温层厚度选用50~100mm或者更厚，根据客户要求使外壁温度控制在50度以内（国家规范理论上要求低于60度），安装采取分段式承重，依口径大小每层或数层做一副滑动支架。每25米做一副固定支架，并分段安装相应的波纹膨胀节，烟囱底部均设置排污阀和清灰口，根据烟囱口径和设备型号选用相应的防爆膜片，设计完全符合。由于节约空间，烟囱外径与井道空间只需100mm即可安装，特别适合各种高层建筑、酒店和宾馆的改造工程。

烟囱的主要作用是拔火拔烟，排走烟气，改善燃烧条件。

烟囱效应:高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道。

排烟原理：当室内温度高于室外温度时，预定不锈钢烟囱双层550，室内热空气因密度小，不锈钢烟囱，便沿着这些垂直通道自然上升，透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出，室外冷空气因密度大，由低层渗入补充，这就形成烟囱效应。

不锈钢烟囱安装十分的简单

德州立业不锈钢烟囱的安装十分的简单和快速，随着不断的发展不锈钢烟囱已经逐渐替代了传统的砖制烟囱、水泥烟囱与铁质烟囱等传统烟囱，成为现在很多客户选择烟囱的选择，这有利于不锈钢烟囱的运输，而且对建筑物的荷重也比较小，加玻璃面双层不锈钢烟囱，这是砖制烟囱与水泥烟囱所不具备的，不锈钢烟囱的重量相对传统烟囱要轻很多，并且具有良好的气密性，锅炉304不锈钢烟囱外径950，耐腐蚀，能够具有耐热、保温以及阻力小的作用，这种烟囱的使用十分的安全。

预定不锈钢烟囱双层550-不锈钢烟囱-

立业空调由德州立业空调设备有限公司提供。德州立业空调设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东

德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。立业空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！