四川高杆灯厂家

产品名称	四川高杆灯厂家
公司名称	成都亮亦美照明科技有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:亮亦美 型号:LYM-GGD-123 产地:成都
公司地址	成都市新都区龙桥镇顺成路4组2号
联系电话	028-66089181 15208365001

产品详情

四川高杆灯/四川高杆灯厂家/四川高杆灯生产厂家

四川15米高杆灯/四川16米高杆灯/四川20米高杆灯

高杆灯日常维护的主要内容包括:

- 1、检查高杆照明设施的所有黑色金属构件(包括灯杆内壁)的热镀锌防腐情况、紧固件的防松措施是否符合要求(防腐质量应符合GB/T9790、GBJ36011和GB/T11373的有关规定)。
- 2、检查高杆照明设施的垂直度(必须按要求按规定定期使用经纬仪进行测量和测试),杆稍的允许误差应小于杆高的3‰。灯杆轴线的直线度误差不得大于杆长的2‰。
- 3、检查灯杆的外表面及焊缝是否有锈蚀情况,对于经历较长服役期但是又不能进行重新更换的,必要时采用超声波、磁粉探伤等检验办法对焊缝进行检测和测试。
- 4、检查灯盘机械强度,确保灯盘的安全使用,对于封闭式灯盘应检查它的散热情况;
- 5、检查灯具支架的紧固螺栓,合理调整灯具投射方向;
- 6、仔细检查灯盘内导线(软缆或软线)使用情况,看导线是否承受过度的机械应力、是否有老化、龟裂、露线等情况,如出现不安全现象应立即处理;
- 7、对损坏的光源电器等元器件进行更换和维修

- 8、重点检查升降传动系统:
- (1)全面检查升降传动系统的手动、电动两种功能,要求机构传动灵活、升降平稳、安全可靠。
- (2) 减速机构应灵活、轻便,自锁功能安全可靠。变速比合理,灯盘电动升降时速度不宜超过6m/min(可使用秒表测量)。
- (3)检查不锈钢丝绳有无断股现象,如发现坚决更换。
- (4)检查制动电动机,转速应符合相关设计要求和安全性能要求;
- (5)检查传动系统过载安全离合器和其他过载安全保护装置。
- (6)检查灯盘升降的电气、机械限位装置,限位装置及超行程限位保护装置。
- (7)采用单根主钢丝绳时,应检查防止灯盘发生意外坠落的制动或防护装置的可靠性和安全性。钢丝绳的灯盘上升到位后,检查自动挂、脱钩卸载装置,确保挂、脱自如。
- (8)检查杆内线路,必须固定牢靠,无受压、受夹、受损现象。
- 9、检查配电和控制设备
- (1) 配电线路和灯盘线路应固定连接。
- (2) 导线连接应牢固可靠, 无松动脱落现象。
- (3)检查三相负荷平衡情况及半夜灯控制情况。
- (4)检查电气间的连接件,在可能出现扭转、弯曲和振动等作用时,应安全可靠的固定,无松动现象。
- 10、电气安全性能检查,检查电源进线与地之间绝缘电阻情况:不得小于10M健?
- 11、保护接地和避雷装置检查
- (1)金属灯杆及电气设备金属外壳应有良好的保护接地(2)检查避雷针固定情况;
- 12、用水平尺测量基础面板的平面,结合灯杆垂直度的检查结果,分析基础的不均匀沉降情况,并做出相应处理。

成都亮亦美照明科技有限公司是一家致力于节能产品和新能源产品研发、生产和销售一体化的高科技企业。公司自主研发生产的LED灯具、太阳能路灯、LED路灯,高杆灯,中杆灯,景观灯、庭院灯、草坪灯及各种户内外灯具等产品均拥有同类产品无可比拟的优势。公司以"节能、健康、环保"为基本理念,坚持"质量,信誉至上"的经营方针,立足四川,放眼全国,为打造一个更加美丽、环保、节能的世界而努力。我们愿在为客户创造价值的同时,与广大客户一起携手,共同为实现节能减排和创造绿色生活新空间贡献自己的力量。