

# 树脂拉链定制 爱必思拉链 拉链

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 树脂拉链定制 爱必思拉链 拉链         |
| 公司名称 | 爱必思拉链（广东）有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 博罗县园洲镇李屋村白马东路           |
| 联系电话 | 13828867887 13828867887 |

## 产品详情

?包包拉链拉不合怎么办

包包拉链拉不合怎么办

拉链太松

合不上是因为拉链头两边有点松开口了，用钳子轻轻的把两边都夹下就可以了。如果夹太紧了，拉起来不顺的话，用蜡烛把两边的链子都轻轻磨一下，就可以了。

拉头坏了

拉头用久了不给力了也会导致拉链拉不上，如果方法一不能解决的话，那么可以选择换拉头。只换拉链头的话可以的.只要去找个大小匹配的就可以了。

拉链崩的太紧

如果包包里面塞的东西太多了导致拉链崩的很紧也会出现拉链崩坏，一旦拉链过劲就会导致拉链合不上报废。因此，平时装东西时需要注意拉链的承载能力。

拉链太涩

拉链太涩。就是拉链皱，尼龙拉链定制，使拉链犯卡，拉链，只要蹭一些蜡烛，就非常好使了。

拉链是什么材料做的

拉链是什么材料做的

“ 拉链是由尼龙、树脂、金属材料做成。拉链是依靠连续排列的链牙，使物品并合或分离的连接件，现大量用于服装、包袋、帐篷等。拉链由两条带上各有一排金属齿或塑料齿组成的扣件，用于连接开口的边缘，有一滑动件可将两排齿拉入联锁位置使开口封闭。 拉链由链牙、拉头、上下止或锁紧件等组成。其中链牙是关键部分，它直接决定拉链的侧拉强度。一般拉链有两片链带，每片链带上各自有一列链牙，两列链牙相互交错排列。拉头夹持两侧链牙，借助拉攀滑行，即可使两侧的链牙相互啮合或脱开。 拉链由初的金属材料，单一品种单一功能向多品种多规格综合功能发展，由简单构造到如今的精巧美观，五颜六色，经过了漫长的演变过程。

## 拉链怎么安装拉头

步：拉锁的顶端位置有一个斜开的凹洞。

第二步：将坏了的拉锁头拉至凹洞的位置。

第三步：顺着凹洞，将拉锁头拉出来。

第四步：根据拉锁头后面的型号，树脂拉链定制，愁码离找到同类型的新拉链头。

第五步：顺着这个凹洞，将新的拉链头安装回去颂塑。

第六步畜畜：来回试拉几下，拉链头能顺滑的上下拉动即为安装完毕。

## 如何装拉链头快方便

- 1、准备螺丝刀和钳子
- 2、用螺丝刀从中间插入，金属拉链定制，向下用力掰一掰，扩大开口
- 3、用拉链一边将拉头斜着插入
- 4、另一边用同样方法，用手按住拉头，用钳子在底部夹一下
- 5、拉头从底部 轻轻向上拉
- 6、这样轻松快速换好了，完成。

树脂拉链定制-爱必思拉链(在线咨询)-拉链由爱必思拉链（广东）有限公司提供。爱必思拉链（广东）有限公司是一家从事“ 研发设计销售制造日用杂品 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 爱必思 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使爱必思拉链在拉链中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！