

三鼎系列彩屏全站仪STS-762

产品名称	三鼎系列彩屏全站仪STS-762
公司名称	厦门凯拓建设有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三鼎 型号:STS-762 产地:广州
公司地址	厦门市翔安区大嶝街道北门里305号（注册地址）
联系电话	15980806772

产品详情

1.超高亮度真彩显示屏

高亮度高分辨率真彩显示屏，8级背光调节，半透半反设计，强光下依然清晰可见。

2.超稳定的测角技术

采用稳定的绝对编码测角技术，大大提高了测角的精度和稳定性，*小角度读数可显示到0.1"。开机无需转动望远镜，测量过程断电后开机无需重新定后视，减轻了测量人员的工作负担。

3.超小型的激光测距头和超快速的测距反应

采用点发射、面接收激光测距技术，缩小了测距头的体积，使测距头结构更紧凑、更稳定。我们在原有技术上再次增加了接收面的面积，使得测距速度更快、测程更长、精度更高，单次精测只需0.3秒，跟踪测量只需0.2秒，免棱镜测程达1000米。

4.超快反应的键盘

超快反应的轻触式按键，只需轻轻一点，毫不费力地完成数据录入和功能切换，不再有常规按键延迟等

待的情况。

5.超丰富的测量应用程序

仪器配置的测量程序多达14个，包括7个常规应用和7个特有应用程序，满足不同客户的作业要求。

6.超智能的温度气压自动修正

采用先进的温度气压传感器，无需人工干预，仪器随时随地自动修正温度和气压数值。

7.超大容量内存

仪器自带56M超大内存，1M内存大约能存储1万个点，所以仪器自身就能存储56万个点，是普通全站仪的几十倍。

8.超方便的测量快捷键(MEAS)和用户自定义键 (USER)

测量快捷键(MEAS)能够在客户瞄准目标的同时，无需再次瞄看键盘，只需随手一点，即可轻松快速的完成测量；方便的用户自定义键 (USER) 能够满足不同客户的操作习惯，将客户想要的功能设为快捷方式，一触即发。

9.超强防水防尘能力

仪器关键部位和相关零件都进行了重新设计和改进，防水、防潮、防尘，防水防尘等级达到真正的IP55。

10.超稳定的激光对中器

采用全内置镶嵌式同轴激光对中器，外部没有任何能影响仪器对中精度的部件，不发生偏移，无需调节。