

西门子松原模块一级授权总代理

产品名称	西门子松原模块一级授权总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 原装:** 德国:原装**
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子松原模块一级授权总代理

6ES7414-2XL07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-2 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 2 MB WORKING MEMORY, (1 MB CODE, 1 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP

显示价格

6ES7414-3EM07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DATA), INTERFACES: 1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1), 2. IF ETHERNET/PROFINET (X5), 3. IF IF964-DP PLUGABLE (IF1)

6ES7414-3XM07-0AB0

SIMATIC S7-400, CPU 414-3 CENTRAL PROCESSING UNIT WITH: 4 MB WORKING MEMORY, (2 MB KB CODE, 2 MB DATA), 1. INTERFACE MPI/DP 12 MBIT/S, 2. INTERFACE PROFIBUS DP, 3. IF IFM MODULES PLUGGABLE

CPU 414

订货数据 附件 产品信息 组态工具

跳转到

概述

应用

设计

功能

技术规范

更多信息

中等规模要求中有较高要求的CPU

可应用在对程序和处理速度有额外要求的应用中。

CPU 414-3 PN/DP 中集成了 PROFINET 功能

CPU 414-2, CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 为中等性能要求中的高需求而设计。他们可以对程序容量和处理速度有较高要求的应用。

CPU 414-2 和 CPU 414-3 中内置 PROFIBUS DP 口，可以作为主站或从站直接连接到 PROFIBUS DP 现场总线。

使用 IF 964-DP 接口模板，还可将其他 DP 主站连接到 CPU 414-3 和 CPU 414-3 PN/DP 上。

在使用 PROFINET-ASIC ERTEC 400 时，CPU 414-3 PN/DP 具有交换机功能。它提供了可从外部到的两个 PROFINET 端口。除分层网络拓扑结构之外，还可以在新型 S7-400 控制器中创建总线形结构。

注意：

只有 6ES7 964-2AA04-0AB0 接口子模块才能使用。

CPU 装配有：

功能强大的处理器：

CPU 执行每条二进制指令时间仅为 $0.045 \mu\text{s}$ 。

CPU 414-2: 1 MB RAM (其中，程序和数据各使用 512 KB);

CPU 414-3: 2.8 MB RAM (其中，程序和数据各使用 1.4 MB);

CPU 414-3 PN/DP: 2.8 MB RAM (其中，程序和数据各使用 1.4 MB);

快速 RAM 用于执行部分用户程序