

成都15米高杆灯/16米高杆灯/18米高杆灯/20米高杆灯

产品名称	成都15米高杆灯/16米高杆灯/18米高杆灯/20米高杆灯
公司名称	成都亮亦美照明科技有限公司
价格	999.00/件
规格参数	品牌:亮亦美 型号:LYM-GGD-444 产地:成都
公司地址	成都市新都区龙桥镇顺成路4组2号
联系电话	028-66089181 15208365001

产品详情

我公司主要经营成都太阳能路灯/成都太阳能庭院灯/成都高杆灯/成都LED路灯生产厂家

成都15米高杆灯/16米高杆灯/18米高杆灯/20米高杆灯

高杆灯的分类

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是 18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂钩，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。

高杆灯的介绍：

高杆灯

一般指15米以上钢制柱形灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定；内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源采用高压钠灯，照明半径达 60 米。杆体一般为圆柱形独体结构，用钢板卷制而成，高度为 25—40米指 25 米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源一般采用高压钠灯和金

卤灯。照明半径达60米。杆体一般为圆柱形独体结构，用钢板卷制而成，高度为15—40米。