

污泥回流泵 水处理 污水

产品名称	污泥回流泵 水处理 污水
公司名称	南京蓝污水处理设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	应用领域:水处理 物料类型:污水 适用物料:污水、污泥
公司地址	福建省福州市晋安区东浦路123号
联系电话	86-02557603712 13770687310

产品详情

应用领域	水处理	物料类型	污水
适用物料	污水、污泥	动力类型	电动
工作方式	圆筒混合机	料筒运动方式	二维
结构形式	圆筒混合机	产品类型	全新
品牌	蓝污	型号	QJB-W
布局形式	卧式		

qjb-w型污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备，亦可以用于地面排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。

用途

qjb-w型污泥回流泵是在潜水搅拌机生产技术基础上开发的新型产品，该泵为二级污水处理厂混合液回流、反硝化脱氮的专用设备，亦可以用于地面排水时抽净化水；灌溉和控制水道系统；废水处理过程中再循环或泥浆抽吸回路中需要微扬程、大流量场所。

主要特点

- 1、按微扬程大流量专门设计，效率高；
- 2、抗堵塞、缠绕，使用可靠；
- 3、采用最新的密封材料，可以安全连续运行10000小时以上；
- 4、结构紧凑，安装维修方便；

- 5、主机采用冲压成形结构，体积小，精度高，耐腐蚀无噪音；
- 6、内设漏电漏水及电机过载保护（报警）装置，确保产品安全与可靠。

工作条件

- 1、连续运行时，介质温度不高于40℃；
- 2、介质pH值为6-9。
- 3、最大潜没深度10m。

结构简介：

专门设计的装置部件和设备备件使污泥回流泵达到最佳性能。

- 1、电缆：电缆采用特制水密电缆；
- 2、接线盒：接线盒是全封闭的，与周围液体和定子箱是隔离的；
- 3、电机：50Hz鼠笼式3相潜水异步电动机，F级绝缘，防护等级IP68。电机由周围介质冷却；
- 4、轴：电动机的轴采用不锈钢材料制作，转子作动平衡试验；
- 5、密封：静密封为O型密封圈。轴密封为机械密封，将油室与周围介质隔离；
- 6、轴承：采用进口轴承，设计使用寿命可达100,000小时以上；
- 7、油室：油用于润滑和冷却机械密封摩擦副，并隔离渗透液；
- 8、叶轮：叶轮有三枚叶片，叶片宽而薄，表面光滑呈后掠式，高效、无阻运转，且具有自清功能；
- 9、进口锥管：进口锥管的目的是为了形成最好的流动状态；
- 10、排出接头：排出接头用于将进口锥管固定在出水管上；
- 11、引导装置：引导装置由两根管子（导管）和上方导管夹具所组成。

主要性能参数：

性能曲线：

安装：

正确安装使用是该泵能长久、正常运转的基本保证。

污泥回流泵采用自动耦合安装系统，不用任何机械拆卸便可迅速提升设备进行检查和维护。

产品安装尺寸：

