

细线连续烧炖机 12500 (mm)

产品名称	细线连续烧炖机 12500 (mm)
公司名称	张家港市宝力机电制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:PL-21DZ 外形尺寸:12500 (mm) 重量:4 (t)
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港市三兴镇四号桥
联系电话	86 0512 58536693/58535585 13306243906

产品详情

型号 PL-21DZ 外形尺寸 12500 (mm)
重量 4 (t)

一. 用途及特点: 本机为拉制0.8 ~ 1.2mm的圆铜线,可拉制硬铜线和连续退火软铜线。1. 拉丝、退火、收线机架一体化设计,结构紧凑,外形美观;2. 稳定的高速拉丝系统;3. 独特的双盘收线结构设计,每盘到米后自动推出,在不停机的状态下快速装卸盘.4.

采用双变频控制,性能稳定可靠,节约能源.二. 设备组成:

整条生产线由放线架、拉丝机、连续退火装置、双盘收线装置、电气控制系统等组成.三. 主要技术参数:

部件 内容 技术参数 拉丝主机进线直径 0.8 ~ 1.2mm 出线直径 0.1mm ~ 0.32mm 出线速度 1500m/min 拉伸道数 22道 定速轮直径 180mm 主电机功率 11kw 退火装置最大退火电流 250a 最大退火电压 40v 退火轮直径 180mm 退火控制方式 4组电极轮 直流电压输出 双盘收线装置 收线盘规格 pnd315mm 收线电机功率 4kw 收线最大承重 50kg 排线电机功率 180w 排线方式 滚珠丝杆排线 上下盘方式 上下盘方式:到米气缸自动推出,涨套快速装卸盘