

SBL数显靶式流量计 日新流量

产品名称	SBL数显靶式流量计 日新流量
公司名称	泉州日新流量仪器仪表有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:日新流量 型号:DN15-DN300 类型:流体振荡式流量计
公司地址	泉州泉州市鲤城区南环路2号桥边日新大厦
联系电话	86-059522488448/22483006/400-676-8770 13506090455

产品详情

品牌	日新流量	型号	DN15-DN300
类型	流体振荡式流量计	测量范围	大等于80 (m3/h)
精度等级	1.0% 1.5% 0.5%	公称通径	6~3000 (mm)
适用介质	气体 液体 蒸汽	工作压力	0~42 (MPa)
工作温度	-196~700 ()		

sbl型数显靶式流量计是在传统靶式流量计

测量原理的基础上，充分利用其最优秀的特

点，结合新型传感器技术和现代数字技术上

研制、开发而成的全新型力感应靶式流量

计，它既具有传统靶式、孔板、涡街等流量

计无可动部件的特点，同时又具有与容积式

流量计相媲美的测量准确度，加之其特有的

抗干扰、抗杂质性能，轻便又可靠的特点，

广泛使用于石油、化工、能源、食品、环

保、水利等各个领域。从其使用后的效果上

看，sbl型数显靶式流量计具有极为广阔的

适用性。

适用于各种管径：从15~2000mm至更大

适用于高低温介质：从-196摄氏度~+450

摄氏度

适用于高压力工况：从0~42mpa(压表)

能准确测量各种常温、高温、低温工况

下的液体、气体、蒸汽，粘稠介质及各种流

体介质的流量

灵敏度极高，能测量超小流量，其可测

量低流速为0.08m/s

无可动部件，使用安全可靠

计量准确，精度高，总测量可达到0.2%

测量范围宽，最大测量范围可达1：30

重复性好，一般伪0.1~0.08%，测量速度

块

压力损失小，仅为标准孔板的 $1/2 \rho$ 左右

可采用干式标定方法，即砝码挂重法

可根据实际需要更换受力元件来改变测

量流量范围

能在线直接示值，又能远传发信

安装简单方便，极易维护