

# 流量计 日新流量 SBL

产品名称	流量计 日新流量 SBL
公司名称	泉州日新流量仪器仪表有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:日新流量 型号:SBL 类型:靶式流量计
公司地址	泉州泉州市鲤城区南环路2号桥边日新大厦
联系电话	86-059522488448/22483006/400-676-8770 13506090455

## 产品详情

品牌	日新流量	型号	SBL
类型	靶式流量计	测量范围	1 : 30 ( m3/h )
精度等级	0.2%FS	公称通径	100~3600 ( mm )
适用介质	气体、液体、蒸汽、	工作压力	0-42 ( MPa )
工作温度	-40~450 ( )		

流量计可根据客户需求量身订做,价格根据工况条件来订,请来电咨询!

sbl-型系列数显靶式流量计是在传统靶式流量  
量计测量原理的基础上,充分利用其最优秀  
的特点,结合新型传感器技术和现代数字技  
术上研制、开发而成的全新型流量计,它既  
具有传统靶式、孔板、涡街等流量计无可动  
部件的特点,同时又具有与容积式流量计相  
媲美的测量准确度,加之其特有抗扰、抗杂  
质性能,轻便又可靠的优点,广泛用于石  
油、化工、能源、食品、环保、水利各个

领域。从其使用后的效果上看，sbl型流量

计具及为广阔的适用性，即：

.适用于各种管径，100至3800mm至更大

.适用于高低温介质：从-40 至+700

.适用于高压力工况：从0至42mpa(表压)

产品特点：

.能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽，粘稠介质及各种流体介质的流量。

.灵敏度极高，能测量超小流量，其可测量低流速为0.08m/s

.无可动部件，使用安全可靠

.计量准确，精度高，总量测量准确度可达0.2%

.测量范围宽，最大测量范围可达成1:30

.重复性好，一般为0.1%至0.08%测量快速

.压力损失小，仅为标准孔板流量计的1/2 p左右

.可采用干式标定方式，即砝码挂重法

.可根据实际需要更换靶板而改变流量测量范围

.能在线直读示值，又能远传发信

.安装简单，极易维护