

SBL数显靶式流量计-分体式常温流量计

产品名称	SBL数显靶式流量计-分体式常温流量计
公司名称	泉州日新流量仪器仪表有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:泉州日新 型号:SBL 类型:靶式流量计
公司地址	泉州泉州市鲤城区南环路2号桥边日新大厦
联系电话	86-059522488448/22483006/400-676-8770 13506090455

产品详情

品牌	泉州日新	型号	SBL
类型	靶式流量计	测量范围	量程比1 : 10 (m3/h)
精度等级	± 0.2% FS、 ± 0.5% FS ± 1.0% FS	公称通径	10~3000 (mm)
适用介质	液体、气体、蒸汽	工作压力	0~42 (MPa)
工作温度	-196~+450 ()		

价格根据工况条件来定

有问题可来电咨询

sbl数显靶式流量计-分体式常温流量计：

精度等级：1.0% 0.5% 0.2%(液体) 1%,1.5% fs(气体)
常用规格：dn15-dn300
外壳材料：1gr18ni9 45#
工况压力：0.6mpa ~ 10mpa
工况温度：- 40 ~ +80 (常温型)
显示方式：现场显示 (显示距离不超过100m)。
适用范围：中小口径管道各种液体、气体介质计量。

泉州日新流量仪器仪表有限公司是集产品设计、开发制造、销售服务为一体的智能化流量计专业公司。公司以生产独有的专利技术产品sbl型数显靶式流量计为主导，现于一百多种规格。其十分突出的优越性而广泛应用于石油、化工、能源、制药、食品、路面机械、给排水工程、环境保护及标准计量行业。公司建立了完善的分销网络、销售及技术服务体系。

她具有广泛的适用性：

能准确测量各种常温、高温、低温工况下的液体、气体、蒸汽，粘稠介质及各种流体介质的流量；

灵敏度极高，能测量超小流量，最低流速可达0.08m/s；

无可动部件，传感应变机构与被测介质为非接触，使用安全可靠；

计量准确，精度高，总量测量可达0.2%，重复性好，一般为0.05~0.08%，

测量范围宽，最大测量范围可达1:30；

产品可实行砝码挂重干式标定，大大节约了定期校准费用；

适用通径从15~2000mm，温度从-40~+450℃，压力：从0~42mpa(表压)工况下的流体（含高粘稠流体）的流程计量。