

# 遂宁钢筋套筒 胜帅实业 冷挤压钢筋套筒

产品名称	遂宁钢筋套筒 胜帅实业 冷挤压钢筋套筒
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

## 产品详情

### 正反丝变径套筒中的正反丝是什么

正扣：顺时针旋转能旋进，反时针旋出的。反扣：反时针旋转能旋进，顺时针旋出的。

可以用右手握住螺纹连接套，如果螺纹的螺旋升角是朝着大拇指方向的，就是正丝。如果是相反的就是反丝。

套筒是指套筒扳手的简称。因其是套在各类扳手之上并且形如筒状，故被大家俗称为套筒，是常用的生产、维修、生活工具。

### 套筒的特点

- 1、适用于承受拉、压双向作用力的各类构筑物钢筋混凝土，遂宁钢筋套筒，结构中的钢筋连接施工。
- 2、节材、节能不受钢筋成份及种类的限制。可连接。

### 钢筋套筒工艺操作要点

加工钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套牙形、螺距一致，且经配套的量规检查合格。

加工钢筋螺纹时，应采用水溶性切削润滑液;当温度低于0 时，冷挤压钢筋套筒，应掺入15%-20%，

不得用机油做润滑液或不加润滑液套丝。

操作人员应逐个检查钢筋丝头的外观质量并做出操作者标记。

经自检合格的钢筋丝头，应对每种规格加工量随机抽检10%，且不少于10个，如有一个不合格，钢筋套筒，即对该加工批全数检查，不合格丝头应重加工，经再次检验合格后可使用。

已检验合格的丝头，应加以保护戴上保护帽，并按规格分类整齐待用。

- 1、使用钢筋连接套筒可以大大降低材料的使用，而且操作简便，冷挤压钢筋套筒厂家，不受钢筋成份种类限制。可提前预制，不占工期，加工。
- 2、直螺纹套筒具有连接方便、快捷、简单，施工不用电，风雨无阻，可全天候施工。
- 3、可连接横、竖、斜向的HRB335、HRB400同径或异径钢筋。等强剥肋滚压直螺纹套筒连接是利用金属材料塑性变形后冷作硬化增强金属材料强度的特性，使接头与母材等强连接的方法，剥肋滚压直螺纹是在设备上将钢筋端头通过剥肋、滚压螺纹一次成形。该连接方式具有加工工序少、操作简单、连接质量可靠的特点。

遂宁钢筋套筒-胜帅实业-冷挤压钢筋套筒由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司是一家从事“声测管,保温挤塑板,陶粒,岩棉板等建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“胜帅实业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使胜帅实业在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事重庆球形陶粒，回填陶粒，陶粒厂家批发的厂家，欢迎来电咨询。