

现货可曲挠橡胶软接头绝缘法兰双法兰限位高压橡胶接头球体橡胶减震器

产品名称	现货可曲挠橡胶软接头绝缘法兰双法兰限位高压橡胶接头球体橡胶减震器
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:正隆 产地:郑州 型号:KXT
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

产品详情

现货可曲挠橡胶软接头绝缘法兰双法兰限位高压橡胶接头球体橡胶减震器

- 1、可曲挠橡胶软接头管道施工安装时，必须让其处于自然状态，不要人为的在安装时使产品产生人为变形。这样可以避免导致产品的早期损坏和使用效果的减弱。可曲挠橡胶软接头在安装时严禁超位移极限。
- 2、如果您将该产品设计安装于水泵的出口近端或管道的转角部位是，以及高压力、高层建筑悬空使用该产品时，管道必须有固定支撑或固定托架，固定支撑和固定托架的受力必须大于轴向力，否则产品应安装防拉脱限位装置。
- 3、可曲挠橡胶软接头在安装时，须使球体两端增强圈（突出部分内钢丝绳）全部卡入法兰槽内，防止管道承压时球体与法兰拉脱。上螺栓时，先将对称的螺栓（六条或四条）拧紧，保证球体于法兰的全部到位。
- 4、可曲挠橡胶软接头与管道法兰连接时，螺栓丝杆应伸向管道法兰一端，以防止螺纹将受压膨胀时橡胶接头的拱起部分挤伤或扎伤，每一端的螺栓必须对称地加压拧紧，使所有螺栓松紧一致，使用条件恶劣的场所，除增加平垫外，还应增加弹簧垫圈，以防螺母松动。
- 5、当可曲挠橡胶软接头在水（油）泵出口近距离或开停频繁条件下使用时，为减少橡胶接头长度的拉伸和压缩过大而给泵和管道带来的影响，应在法兰两端增加限位装置。
- 6、安装使用大口径可曲挠橡胶接头时，为便于安装和降低劳动强度，应在法兰一端制作一节适量长度

的短管，待橡胶接头与短管和另一端管道连接好以后，再把短管与对口端长管焊接。

7、为便于因短管焊接变形而造成的径向偏差，应在焊接前用圆钢或其他相应强度的金属物把两端管道法兰临时焊接，使橡胶接头与法兰连接处形成刚性体，待短管焊接完成后，再把焊接物去掉，以使橡胶接头在安装完毕后处于自然状态。

8、

在实施金属连接物与法兰临时焊接实，切记用掩盖物将焊接处橡胶接头盖住，以免焊接时烧坏球体。