

HTX165F全液压一体机

产品名称	HTX165F全液压一体机
公司名称	张家口市宣化恒通鑫钻孔机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	桩工机械种类:潜孔钻机 品牌:恒鑫通 型号:HTX-165F
公司地址	张家口宣化区胜利北路高速路收费站东侧
联系电话	86 0313 3018498 13833335091

产品详情

桩工机械种类	潜孔钻机	品牌	恒鑫通
型号	HTX-165F	钻孔直径	115mm至165mm (mm)
钻孔深度	28m (m)	回转速度	0-100 rpm (m)
回转角度	多角度 (°)		

htx-165f履带式全液压多角度露天潜

htx-165f履带式露天潜孔钻机是一种高效能全液压多角度钻机，适应中软至中硬岩石硬度，适用于各种露天矿山、采石场等高梯段的边坡预裂及深爆破孔的穿爆工程。

该钻机采用了先进的结构和功能设计，选用螺杆式空气压缩机，主要配套件选用国际著名品牌的优质产品，包括柴油发动机，液压元器件，结合世界先进的传统制造工艺和完美的品质保证体系，使钻机具有高可靠性。

钻凿孔径115mm至165mm，配用dhd360、dhd350系列潜孔冲击器，（可选配dhd340a冲击器和89毫米钻杆，钻孔直径120mm），适用于各种露天矿山、采石场的穿孔作业。

钻机履带自行、标准工程履带底盘，坚固耐久、四支分别控制的液压支腿油缸使钻机保持高度的钻孔精度。

机载柴油发动机驱动空压机和液压油泵，克服了传统产品拖带电缆和风管，导致转场移位费时费工的弊端，更重要的是消除空气压力的管路损失，导致燃料效率和穿孔速度的提高。

全液压操作提高了设备运行可靠性和减轻劳动强度。

低速大扭矩双液压马达驱动回转头，扭矩3280牛顿/米，使得高风压潜孔钻机实现回转无级调速。

机械接卸钻杆，储杆器可储4.2米钻杆5根，另外配有4.0米启动钻杆一根，最大钻孔深度可以达到30米，可以满足矿山的普遍需要。

可配用干式除尘器。

司机室内置操纵台操作简单，配置冷暖双气空调，满足您不同的环境下的使用需求。

htx-165f履带式全液压多角度露天潜孔钻机参数表

一体钻机	
产品型号	htx-165f
钻孔直径	115-165(mm)（标准配置 1 6 5 mm）
配用冲击器型号	阿特拉斯dhd360高风压冲击器
钻孔深度	28m
适应岩石硬度	f 10
钻机调平	水平仪组件+4个平台调平油缸
重量	18000kg
推进系统	
推进力	0 ~ 4162 kgf.
结构形式	油缸-链条推进机构
推进油缸缸径	100mm
推进油缸杆径	70mm
推进油缸行程	2750mm
慢推进速度	1.8 mpm
快推进速度	27 mpm
提升能力	6818kgf
回转系统	
驱动形式	液压马达驱动
速度范围	0-100 rpm
最大扭矩	3280 nm
回转马达数量	2
回转头功率	50hp/37.3 kw
钻架机构	
钻架结构	矩形钢管结构
回转头行程	5.5 m
钻架举升油缸数量	1
举升油缸缸径	140 mm
举升油缸杆径	90 mm
举升油缸行程	350 mm
储杆器能力	5件（4.2m钻杆于储杆器内）
储杆器结构形式	驾驶室远程控制液压油缸 单臂摆动人工操作方式.
钻杆	89mm外径x 4000mm启动钻杆 89mm外径x 4200mm标准钻杆
卸杆系统	液压油缸操作
钻孔角度	多角度
驾驶室	
雨刮器	有
后视镜	有
与平台连接方式	螺栓紧固连接，橡胶垫减振密封
空调系统	

制冷功能	空调制冷
系统制冷量	4.0kw
供暖功能	空调取暖
系统供热量	5.0kw
系统电压	24 v d.c
系统电功率	最大380w
钻机行走系统	
驱动方式	液压 马达独立驱动
驱动功率	50hp
驱动总成制造商	日本帝仁
履带回转中心长度	2875 mm
履带中心间距	1830 mm
履带接地比压	0.89 kg/cm2
最大行走速度	1.4km/h
爬坡能力	26 °
离地间隙	300mm
履带板宽	400mm
空压机	
空压机制造商	美国寿力公司
空压机型号	750xh
空压机形式	单级回转螺杆式
空压机压力	13.8 kg.f/cm2
空压机排量	750cfm
发动机	
制造商	cummins usa
发动机型号	m11-c350
发动机功率	350bhp/261kw
发动机额定转速	2100 rpm
除尘方式	
标准配置	干式除尘
外形尺寸	
外形尺寸（长*宽*高）	7900*3400*3660（mm）(钻架水平放置)