

HTYM400//500双动力钻机

产品名称	HTYM400//500双动力钻机
公司名称	张家口市宣化恒通鑫钻孔机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒通鑫 型号:HTYM400//500双动力钻机 钻孔直径:90-500 (mm)
公司地址	张家口宣化区胜利北路高速路收费站东侧
联系电话	86 0313 3018498 13833335091

产品详情

品牌	恒通鑫	型号	HTYM400//500双动力钻机
钻孔直径	90-500 (mm)	钻孔深度	200 (m)
钻孔角度范围	15 (°)	电动机功率	45 (kw)
重量	7000 (kg)	破碎方式	回转式钻机
施工场地	地表钻机	用途	水文地质水井钻机
钻探深度	深孔钻机		

htym500c/d液压锚固、水井钻机（双动力钻机）

该钻机为双动力多功能液压潜孔钻机是张家口市宣化恒通鑫钻孔机械有限公司的工程师们积多年钻机设计和现场服务的丰富经验，利用国外先进技术进口关键元器件，精心设计和制造的多用途履带式液压钻机。

机载内燃机或电机提供液压驱动力，动力来源可以自由切换，包括回转、推进、提升、行走,钻臂摆角等潜孔冲击器之外的所有动力。采用高压设计的气路系统钻孔效率高，钻机消耗压缩空气的元件只有潜孔冲击器，因而对空压机的排气量要求显著降低，大大降低了施工成本。进口液压马达确保回转机构转动平稳可靠。液压油缸—多排板式链条使提升推进系统强劲有力，全新设计结构的滑架、补偿机构、钻臂坚固耐用，特别加宽的履带板及进口行走马达有效地增强了钻机在泥泞路况的通行能力

技术参数表

性能参数	型号：htym500c/d
钻孔直径 (mm)	105— 400
工作风压 (mpa)	1.05—2.46
钻孔深度 (m)	100—250
回转头转速 (r/min) (无级调速)	0—70 (回转总成与mz200一样，回转马达为进口马达)

回转头扭矩 (n.m)	6800
钻孔角度 (水平向下) (°)	0—100
最大推进力 (n)	4500
最大提升力 (n)	8000即8吨
钻具一次推进行程 (m)	3.6
钻机动力	45千瓦电机/玉柴60千瓦发动机
副卷扬	液压马达驱动卷扬
液压系统设定压力 (mpa)	16mpa, 可达20mpa
履带板宽度	350mm
慢升	4.99 (m/min)
慢进	7.9 (m/min)
快升	34 (m/min)
快进	56 (m/min)
拆卸工具	液压拆卸
定心器	旋开式定心器
调平千斤顶	由四个油缸组成, 可以快速调整钻机, 液压锁可以防止 千斤顶蠕动
爬坡角度 (°)	20 (行走马达为进口件)
钻臂摆角 (°)	左、右各20°
外形尺寸 (长mm × 宽mm × 高mm)	5600 × 2100 × 300
钻机重量 (t)	8.0
地盘	在泥泞中行走尤为突出

张家口市宣化恒通鑫钻孔机械有限公司

联系人：徐德

手机号：13833335091

电话 / 传真：0313-3152586/3018498