

液体药品保温柜

产品名称	液体药品保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	75459.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-液体药品保温柜每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!液体药品保温柜产品参数:产品型号:FYL-YS-151L
产品种类:恒温产品形式:立式冷却/加热方式:风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂噪音:42dB(a)功率:120W电源:AC220V,50Hz温度范围:0-100外形尺寸(宽×深×高):595×565×860
内部尺寸(宽×深×高):504×487×634有效容积(L):150L重量(kg):64kg
温度显示:LCD数字式脚轮:有止动底角:有外门锁扣:有
报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警
产品型号:FYL-YS-281L产品种类:恒温箱噪音:46dB(a)功率:160W
外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215
有效容积(L):280L重量(kg):99kg
报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
、温度报警,液体药品保温柜产品型号:FYL-YS-431L噪音:48dB(a)功率:200w
外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570
有效容积(L):430L重量(kg):129kg
报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:
采用微电脑智能系统,无需繁复操作,只需简单设置温度即可,对操作人员无任何特殊要求。1.本公司出售的所有产品保修一年,终身维护,保修期内免费维修(人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2.用户可以通过售后关问题,并得到明确的解决方案。3.
在接到报修通知后,如果不能解决的问题,售后售后人员会赶到现场并解决问题。4.用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上售后售后。液体药品保温柜更多型号产品规格参数:型号容积(升)温范围电压(V)形式产品尺寸(长、宽、高)FYL-YS-150L150L2-48 220V立式单门59.5*57*86.5cm
FYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cmFYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cmFYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L430L59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L151L0-100 FYL-YS-281L281LFYL-YS-431L431LFYL-YS-828L828L2-20 立式对门126.5*68*183cmFYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FY

L-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：如何提供售后：售后时间：7*24多少时间解决：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。液体药品保温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求液体药品保温柜特点微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性PTC陶瓷复合加热，加热温定，均匀制冷恒温效果更好采用新型全封闭压缩机，运转平衡，使用寿命长箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果出众三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，易于观察自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全嵌入式设计，箱体优良钢板防腐化喷涂工艺，美观实用液体药品保温柜勤发