腹腔冲洗液加热箱

产品名称	腹腔冲洗液加热箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83352.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-腹腔冲洗液加热箱北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“ 做人以善为先，经营有章可循 ”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。
腹腔冲洗液加热箱产品参数： 产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式
冷却/加热方式：风冷+发热丝 制 冷 剂：无氟制冷剂 噪 音：42dB(a) 功 率：120W 电 源：AC220V，50Hz
温度范围：0-100℃ 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634
有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚 轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警
产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪 音：46dB(a) 功 率：160W
外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215
有效容积（L）：280L 重 量（kg）：99kg
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警
、温度报警,腹腔冲洗液加热箱 产品型号：FYL-YS-431L 噪 音：48dB(a) 功 率：200w
外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570
有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg
报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警 、温度报警。 附件说明：
腹腔冲洗液加热箱更多型号产品规格参数：型号控温℃范围250ml甘露醇/瓶500ml甘露醇/瓶加热方式产品样式产品尺寸（长、宽、高）FYL-YS-150L2-48℃40-6030-40PTC模块立式单门59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L60-8045-6059.5*59*121.5cmFYL-YS-280L90-11075-8059.5*57*144.5cmFYL-YS-310L80-10060-9059.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L140-160100-12059.5*68*180.5cmFYL-YS-151L0-100℃40-6030-40特质发热丝立式单门59.5*57*86.5cmFYL-YS-281L80-11075-8059.5*57*144.5cmFYL-YS-431L140-160100-12059.5*68*180.5cmFYL-YS-828L2-20℃260-360200-250立式对门126.5*68*183cmFYL-YS-1028L400左右300左右126.5*68*215cmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后： 售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体

附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。腹腔冲洗液加热箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求腹腔冲洗液加热箱特点独特的循环设计，箱体背板整体通风孔，强制性风循环，使箱体内部温度更均匀，均匀！风冷型冷却速度快，翅片式出风，柜内冷气均匀，上下温差小； 高密度保温材料，采用高压发泡设备进行浇灌，保温性能更好；高强度防雾中空钢化玻璃，展示效果更清晰，柜体采用高强度冷扎钢板；强制式风道循环设计，使温湿度更加均匀，内胆采用优良医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消处理。省电节能型产品，通过对温度的控制和风扇运转的有效控制，箱体内部2个\温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度优良为电脑控制，内置双温感探头，液晶显示柜内准确温度；智能化的温度控制器，对异常的高低温度进行检查和报警提示，数码控制面板可清晰的显示温度和除霜状态，并可根据需要进行强制除霜；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。腹腔冲洗液加热箱勤发发