

武汉丙烯酸篮球场的养护方法是什么

产品名称	武汉丙烯酸篮球场的养护方法是什么
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

武汉丙烯酸篮球场的养护方法是什么？

武汉丙烯酸篮球场采用丙烯酸球场材料铺设，具有优异的耐候性。防腐性均优的氯磺化聚乙烯橡胶是主要的改性剂，涂层具有优异的耐水性和抗老化性能。同时，因丙烯酸球场材料本身具有的一些特性，所以武汉丙烯酸篮球场等场地需要施工人员或场地业主对场地进行养护，在施工过程中也需要遵循一些原则，以及一些注意事项。

1、酸洗：

用85%磷酸/盐酸稀释至10%浓度（兑水1:10），用尼龙或聚丙烯刷彻底刷净水泥表面。至少15分钟后，待泡沫完全消失，再用清水反复冲洗干净并排干场地(可用推水器或吸水器)。

2、试水：

全场洒水测试武汉丙烯酸篮球场的平整度，在一小时的试水测试后，将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。

3、找平：

用丙烯酸水泥找平剂先补平一层，先用1份材料和2份水混合，用刷子填补凹坑面，并干燥约30分钟，再加入1-2加仑水泥和1袋75-90目石英砂及3加仑材料填补现场凹陷处，减低积水现象，再补平一层。干透及养护至少需24小时。

4、施工温度应在12 以上，涂料易于熟化，若温度超过36 以上涂料容易起泡。另外，在丙烯酸球场材料施工过程中，地面应干燥（每层在刮涂前必须完全干燥才可进行下一道工序），以确保佳施工质量。

5、丙烯酸球场材料竣工后，好在使用前养护一周以上。