

移动照明灯塔,全方位自动泛光工作灯,SFW6110防汛投光灯

产品名称	移动照明灯塔,全方位自动泛光工作灯,SFW6110防汛投光灯
公司名称	湖北石工电子科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:石工 型号:SFW6110A/B/C
公司地址	湖北省黄石市阳新县兴国镇兴国大道原面粉厂正升快乐城1号楼幢C区1502号
联系电话	0714-7333628 13617210111

产品详情

移动照明灯塔,全方位自动泛光工作灯,SFW6110防汛投光灯由灯具部件、气动升降部件、发电机部件、控制部件、行走支架部件组成,轻便并易于组合、拆卸,操作简单,实用方便;广泛适用于消防、铁路、油田、钢铁、电力、石化等企事业单位,可为各种作业、事故抢修、异常情况处理等夜间作业及其它工作现场提供安全可靠的大面积、高亮度现场照明。

型号: SFW6110

品牌: 石工

生产厂家: 湖北石工电子科技有限公司

移动照明灯塔产品特点

- 1、由四个500W高亮度灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°照明;也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明,如需四个灯头向同一方向照明,则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明亮度高、范围大。
- 2、选用3节伸缩气缸作为升降调节方式,升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到45-65米。
- 3、可直接使用发电机组供电,也可接通220V市电长时间照明;移动照明灯塔,SFW6110全方位自动泛光工作灯采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

- 4、通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。
- 5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。
- 6、整体采用金属材料制作，结构紧凑，在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水。

移动照明灯塔主要参数

额定电压：220V

光源工作电压：220V

灯头功率：4*500W

灯头光通量：4*10000Lm

连续工作时间

接市电可长时间工作

发电机组一次注满燃油：13h

伸缩气杆

收起高度：1800mm

升起高度：4500mm

升降时间：30s

发电机组

额定输出电压：220V

额定输出功率：2000W

燃油箱额定容量：15L

尺寸：长x宽x高 1300*500*820mm

重量：灯盘8kg 伸缩气缸8kg 发电机组45kg

由于技术更新和篇幅有限等原因，更多关于移动照明灯塔,全方位自动泛光工作灯,SFW6110防汛投光灯型

号规格、实物图片、技术参数和使用说明等资料，请联系我司工作人员。